


FIGHE TECHNIQUE

Désignation

ROULSERVICE DOUBLE PLATEAU BLEU

Code article

1893



présentation

POINT M roulpratic version double plateau ref 1893 charge maxi 200 kg poids du colls 20 kg dimensions 750X490X150 hauteur 524 roulettes © 125 non tachantes

roulettes



dia nominal roue	125 mm±1,2
hauteur roulette ± 1%	152 mm
dimension plateau A x B	735 x 475 mm±5mm
épaisseur des plateaux	20 mm±1
épaisseur de tôle des plateaux	1 mm±0,1
hauteur totale H	985 mm±10
hauteur entre plateaux E	520 mm±5
dimension poignée C x D	268 x 380 mm±5
diamètre des tubes	25 x 22 mm ±0,4
garde au sol	150 mm±2
type de roulettes	2 pivotantes + 2 fixes
type de fixation roulettes	vis + rondelles
type axe de roue	vis + écrou 8 mm
type d'emballage	carton 750 x 490 x 150 mm
poids net (plateaux + roulettes)	16,3 kg
poids net (plateaux seul+tubes)	12,7 kg
capacité nominale de charge	200 daN
conditionnement usine	unitaire

<u>Plateau</u> : En tôle d'acier emboutie renforcée protection par peinture de couleur blanc perlé RAL 1013 , tapis anti-dérapant et pare choc de protection en caoutchouc de couleur bleu RAL 5013

Poignée et tubes : En tube d'acier cambré (pour les poignées) protégé par zingage chromatisé

Monture pivotante: En tôle d'acier emboutie protection par zingage blanc, pivotement sur 2 courronnes de billes, protection de la courronne de billes supérieure par cache poussière en plastique, épaisseur de la platine 2,5 mm, épaisseur de la chape 2,5 mm dimension extérieure de la platine 105x 80 mm entre axe de fixation 60 x 80 mm

Monture fixe : En tôle d'acier emboutie de 2,5 mm protection par zingage blanc dimension extérieure de la platine 105x 80 mm entre axe de fixation 60 x 80 mm

Roue: Corps de roue en polypropyléne noir, bandage en caoutchouc gris non tachant, moyeu de la roue à rouleaux de largeur 45 mm pares-fils acier protection par zingage blanc

*produit livré avec notice de montage

02/07/2008