



Gant maîtrise en fleur de bovin hydrofuge

Risques intermédiaires – Cat. II

Référence

1549 EPA BEI

Déclaration UE disponible sur guyard-sa.fr

Déclaration délivrée par Leitat (Espagne) n°0162

EN 420 / 2003 +A1 / 2009 – EN 388 / 2016 – EN ISO 13997



3 1 3 3 A

Caractéristiques :

- Gant en cuir fleur de bovin hydrofuge.
- Tannage chrome.
- Muni d'une boutonnière et d'un élastique de serrage au poignet.
- Cousus fil 100% coton.
- Longueur environ 24 à 27 cm selon la taille.
- Tailles disponibles : 6 à 12.

Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

Précautions d'emploi :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.

Entretien et stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

Niveaux des performances :

- | | |
|-------------------------|---------|
| • Abrasion | : 3 / 4 |
| • Coupure EN 388 / 2016 | : 1 / 5 |
| • Déchirure | : 3 / 4 |
| • Perforation | : 3 / 4 |
| • Coupure EN ISO 13997 | : A / F |

Utilisations recommandées :

- Gants spécialement conçus pour les travaux de manutention, métallurgie, automobile...
- Travaux extérieurs par temps humide.

Limites de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

Innocuité, confort & dextérité :

- Dextérité niveau : 5.
- Ces gants ne contiennent pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.