

Perforateur 24mm SDS+



DH24PGZ

EAN 3661903019420



Longévité x2 (par rapport aux modèles actuels)

• Design ergonomique, poignée auxiliaire orientable à 360°

Un nouveau mécanisme de circulation d'air au niveau de la frappe Jusqu'à +50% de volume d'air, réduisant l'usure dans le cylindre piston

Nouveaux roulements à billes : pris dans la graisse maintiennent la température basse et protège la boîte de vitesse

Nouveau mécanisme de contrôle de la pression interne : fournit un flux d'air dans et à l'extérieur de la boîte de vitesse pour stabiliser et assurer un mécanisme de frappe parfait Rapidité jusqu'à +30% (par rapport aux modèles actuels)

Moteur puissant et optimisé : jusqu'à 30% de performance en plus en vitesse de perçage

■ DH24PBZ

■ Caractéristiques

730 W Puissance Force de percussion 2,7 Joules epta Capacité mèche béton 3,4 à 24 mm Capacité acier / bois 13 / 32 mm Capacité trépan 25 à 50 mm Vitesse à vide 0-1050 tr/min Frappe 0-3950 cps/min 102 dB(A) Niveau puissance sonore Niveau pression acoustique 89 dB(A) Emission de vibration 15,2 m/s² **Poids** 2.7 Ka Longueur 367 mm







Applications

Tous travaux de fixation jusqu'à 24 mm. Encastrement boîtiers dans la maconnerie. Perçage tous types de matériaux avec forets adaptés.

Accessoires standards

Poignée auxiliaire 324548 - Butée de profondeur 303709 -Mandrin avec adaptateur 3095B - Coffret 335257

Garantie HiKOKI: modalités et inscriptions disponible sur: www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s.