MASQUE TRES HAUTE FILTRATION à lanières

« sans Latex »

Masque TYPE II **EN 14683: 2005**			
	M21000 - Blanc	**M21100 - Bleu**	**M21200 - Vert**
MATIERE toutes les matières premières utilisées sont d'origine européenne afin de limiter l'émanation de CO2 dans les transports	Complexe très haute filtration nontissé 3 plis dont 1 filtre en microfibre. Face externe blanche, bleue ou verte en spunbond polyprolylène Face interne blanche hypoallergénique en thermobonded polypropylène Filtre : 100% microfibres de polypropylène sans fibre de verre Lanières et biais en nontissé polypropylène thermolié très douces Barrette nasale antibuée incorporée		
CONFECTION :	Pliage anatomique limitant les fuites au visage		
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES **conformes à la norme** **EN 14683:2005** **NOUVEAU FILTRE** **EXCELLENT CONFORT**	**moy BFE = 99,5 %** **certificat 403436 en date du 24/12/2007** **moy Delta P= 15,5 Pa** **Excellente facilité de respiration.** **Filtration particulaire à 0,1µm. EF = 99,3% (certificat 410450) en date du 22/01/2008** **Efficacité dans le temps : 5 h d'utilisation - certificat 348361.1**		
Préconisations d'utilisation	utilisations pour les différents types de chirurgie et soins Adapté aux chirurgies longue durée Un masque souillé durant l'intervention doit être changé		
Dimensions du masque (+/- 2%) Longueur totale des lanières : Test d'hydrophobie :	à plat: 95 x 175 mm déplié: 180 x 175 mm 825 mm (tolérance dimensions : +ou-2%) Test de résistance à la colonne d'eau : > 35 cm		

Le protocole de mesure et les certificats des masques sont disponibles sur demande.

Charge microbienne:l'évaluation de la contamination initiale répond à la norme NF EN 11737: 2006
Contrôles microbiologiques complémentaires: ASR, E.Coli, Staphyloccoques.

CONDITIONNEMENT :	Carton de 300 unités (6 distributeurs de 50) Dimensions du carton : 333 x 300 x 228 mm Poids du carton : 1,7 Kg Volume du carton : 0.023 m3 Palettisation :72 cartons (8 rangs de 4 cartons + 5 rangs de 8 cartons) Hauteur palette : 2,00m
KOLMI sas **F49124 St Barthélemy d'Anjou** **tel: +33.02.41.96.34.34** **Fax: +33 02.41.96.34.53**	**FABRICATION : France** **www.kolmi.fr**

édité le 23/01/2008