

RS.2000



DEFINITION	Recharge pour STYLOTUBE RS, RS.PN100, RS.PN200, RS.PN200D. Peinture opaque en tube, indélébile à séchage rapide.
UTILISATION	<ul style="list-style-type: none">▪ Sur tous types de matériaux : métaux, céramique, bois, caoutchouc, béton, plastique, ...▪ Sur tous types de surface : rouillée, humide, rugueuse, grasse, ...
CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	<ul style="list-style-type: none">▪ Haute viscosité.▪ Peinture sans métaux lourds (plomb, mercure, cadmium, ...).▪ Peinture sans solvants nocifs (toluène, ...).▪ Bonne adhérence sur tous types de matériaux et tous types de surfaces.▪ Résiste aux solvants courants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature du produit	Acrylique
Volume	45 ml
Couleur	Blanc, jaune, rouge, bleu, vert, noir, orange, violet, gris, rose, marron
Température d'utilisation	Entre -20°C et +70°C
Résistance à la chaleur	+200°C
Point éclair	+27,5°C
Conditionnement	Coffret en polystyrène de 10 recharges de même couleur
Surconditionnement :	Carton de 5 boîtes soit 50 recharges

MODE OPERATOIRE

Visser à fond sur la tête du marqueur

REFERENCES



22200122



22200222



22200322



22200422



22200522



22200622