



Descriptif :

- feutre à pompe
- peinture opaque, indélébile à séchage rapide
- pointe ronde 2-4 mm, rétractable, en fibre acrylique
- couleurs : blanc, jaune, rouge, bleu, vert, noir, orange, violet, gris, rose, marron, bleu clair, vert clair, ocre, argent, or
- contenance : 6 ml
- conditionnement : boîte en carton de 12 feutres de même couleur
- sur-conditionnement : Case de 48 feutres soit 4 boîtes de 12 feutres

Utilisation :

- marquage, repérage, codage, contrôle qualité, ...
- tous types de matériaux lisses et propres : verre, plastique, pneumatique, pièces usinées, aluminium, caoutchouc, cartons, ...

Données techniques :

- peinture à pigments broyés
- peinture sans métaux lourds (plomb, mercure, cadmium, ...)
- peinture sans solvants nocifs (toluène, xylène, ...)
- résiste à l'eau et aux UV
- résiste à une température de 100°C
- résistance à la lumière : barème (Blaue Wollskala) de 1 à 8 (8 étant la meilleure note) blanc 6 ; jaune 7 ; rouge 5 ; bleu 6 ; vert 7 ; noir 7 ; violet 6 ; rose 7 ; argent 7 ; or 7
- température d'utilisation : entre -20°C et +50°C

Données de sécurité :

- norme : EN71
- phrases R : Aucune selon directives CE
- UN : Non applicable
- ADR : Non soumis jusqu'à 4500 pièces
- IATA : Non soumis jusqu'à 100 pièces
- IMDG : Non soumis jusqu'à 1200 pièces

Mode opératoire :

- agiter vigoureusement, bouchon fermé
- pour démarrer, enfoncer la pointe jusqu'à l'arrivée de l'encre
- pour réamorcer, enfoncer la pointe plusieurs fois lentement
- reboucher après emploi et stocker à plat

Références :

31240120	31240220	31240320	31240420	31240520	31240620	31240720	31240820	31240920	31241020	31241120
31241220	31241320	31241420	31241520	31241620						