URAL
7SP04

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 47

Chaussure basse
Trekking

STARK® 3DLining Light PLUS COMFORT PLUS FLEX system ZERO

SUPREME

- Chaussure de sécurité basse, de type trekking, coloris marron /noir.
- Tige en cuir pull-up hydrofuge. Double renfort de protection sur l'avant pied, remontée en PU et cuir anti abrasion pour une durée de vie prolongée.
- Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'achille.
- Fermeture par laçage sur 4 paires de passe-lacets. Lacet noir 100 cm.
- Languette matelassée, associée à deux soufflets latéraux permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure.
- Première de propreté complète **CONFORTPLUS®**, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® Zéro**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010.**
- Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J
- Chaussure antistatique

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,38** (>0,32) / **0,31** talon (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,20** (>0,18) / talon **0,17** (>0,13)

Semelle en PU double densité :

- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Profil outdoor pour une grande stabilité à la marche
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- Confort maximum

Poids	Brut (42) : 1458 g / Net (42) : 1250 g			
Pointure	38 au 39	40 au 42	43 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Dimensions cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350
Dimensions boites (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	