



**WOOL
DYC25**

**S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 48**

**Botte fourrée
Tige en cuir hydrofuge**

DYNAMIC



- ❖ Botte de sécurité fourrée de type trekking, coloris marron /noir.
- ❖ Tige en cuir pull-up hydrofuge. Coloris marron. Renfort de protection anti-abrasion au talon et remontée en PU sur l'embout pour une durée de vie prolongée.
- ❖ Doublure en molleton pour une bonne isolation contre le froid.
- ❖ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Tirants latéraux pour faciliter le chaussage.
- ❖ Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- ❖ **Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable.**
- ❖ Embout de sécurité en **acier** protégeant d'un choc de 200 J.

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC (SRA+SRB)**

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,73** (>0,32) - Talon **0,54** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,22** (>0,18) - Talon **0,19** (>0,13)

Semelle de marche en PU bi densité :

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.
- Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.



Poids	Brut (42) : g / Net (42) : g			
Pointure	38 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	340 x 210 x 133		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	340 x 210 x 133	340 x 210 x 133	340 x 210 x 133	340 x 210 x 133