


87 KNIPEX Cobra® QuickSet Pince multiprise de pointe

21 DIN ISO 8976



87 21 250



- **Ouvrir intégralement, faire coulisser, serrer !**
- **Réglage rapide additionnel à même la pièce par coulisserment**
- allie l'enclenchement éprouvé et sûr de l'axe d'articulation à une fonction additionnelle de coulisserment facilitant le travail en espaces très restreints et inaccessibles.
- le réglage à même la pièce s'opère par simple coulisserment.
- enclenchement en toute sécurité du verrouillage au premier effort exercé. L'ouverture de la pince est ensuite verrouillée et ne peut plus être modifiée que par pression sur le bouton.
- pour réactiver la fonction de coulisserment, l'axe d'articulation doit être désenclenché par pression sur le bouton, et la pince être ouverte une fois intégralement.
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

La Cobra® QuickSet réunit toutes les qualités éprouvées de la Cobra® KNIPEX, en y ajoutant une fonction de coulisserment facilitant le travail en espaces très exigus et difficiles d'accès. Le réglage à même la pièce peut s'opérer en faisant simplement coulisser les poignées de la pince. L'axe d'articulation s'enclenche au premier effort exercé. L'ouverture de la pince est ensuite verrouillée et ne peut plus être modifiée que par pression sur le bouton. Pour réactiver la fonction de coulisserment, l'axe d'articulation doit être désenclenché par pression sur le bouton, et la pince être ouverte une fois intégralement.

Réf.	EAN 4003773-	Pince	Tête	Poignées	 ∅ pouces	 ∅ mm	 mm	Positions de réglage	 mm	 g
87 21 250	072775	 grise atramentisée	polie	gainées en plastique antidérapant	2	50	46	25	250	335
87 22 250	077794	 grise atramentisée	polie	avec gaines bi-matière minces	2	50	46	25	250	366


Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Appuyer sur le bouton – ouvrir intégralement la pince



Poser la mâchoire sur la pièce – faire simplement coulisser la pince



Axe d'articulation s'enclenchant à l'exercice d'un effort

Pièces de rechange (1)

Réf.	EAN	
87 29 250		Assortiment de pièces de rechange – Réglage pour 87 26 250 / 87 28 250