

# GMS/7/ELC

## GANT MANUTENTION



**Industrie de production et de sous-traitance automobile**



**Industrie métallurgique et de transformation des métaux**



**Métiers du bâtiment et des travaux publics**



**Travaux de soudure**

EPI Catégorie II

Tailles : 8 à 11

Gant 5 doigts en fleur de bovin traitée hydrofuge coloris paille avec serrage par ruban auto-agrippant sur le dos de la main. Manchette en croûte de bovin de 10 cm.

## LES + PRODUITS



### SOUPLESSE

La qualité de la fleur de bovin associée à la fois excellente souplesse et résistance.



### ETANCHEITE

Le traitement spécifique hydrofuge du cuir confère au GMS/7/ELC une excellente étanchéité à l'humidité, aux huiles et aux graisses.



### AJUSTEMENT

Le serrage par ruban auto agrippant sur le dos apporte un excellent ajustement du gant sur la main.

### CARACTÉRISTIQUES EN 388

Résistance à l'abrasion :  
 Résistance à la coupure par tranchage :  
 Résistance à la déchirure :  
 Résistance à la perforation :

### NIVEAUX

● ● ● ●  
 ● ● ● ● ●  
 ● ● ● ●  
 ● ● ● ●

Contactez notre service commercial :

Tél. : +33 (0)3 27 90 91 13

Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance  
 638 rue Léonard de Vinci – 59490 Somain – France  
 Email : lebon@lebonprotection.com  
 Site : www.lebonprotection.com