



EN 420



4 3 4 3 B

1.5x10⁵ Ohms

Attestation d'examen CE de type n°0075/057/162/12/18/2866 Délivrée par le CTC Lyon, organisme notifié n°0075

POWERFIT®SD

GANT PROTECTION COUPURE - NIVEAU 3




EN 388



EN388:2016

Résistance à l'abrasion :
 Résistance à la coupure par tranchage :
 Résistance à la déchirure :
 Résistance à la perforation :
 Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :

Niveaux :



B

Caractéristique
EN16350Résistance électrique verticale
EN1149-2 :1.5x10⁵ Ohms

Tailles

Conditionnements

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Sachet de 10 - Carton de 200



EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 13 sans couture en filament 100% polyéthylène haute densité et fil carbone avec insertion d'élasthanne. Enduction CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS



PROTECTION



RESISTANCE



DEXTERITE

SECTEURS CONCERNES

Travaux de montage et
d'assemblageIndustrie métallurgique et de
transformation des métauxIndustrie de production
et de sous-traitance
automobileIndustrie mécanique et de
maintenance industrielle

LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
 Parc d'activités Barrois
 250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT - France
 E-mail : lebon@lebonprotection.com
 TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
 FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
 Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
 Immeuble Laccolith
 20, rue Eugène Ruppert
 L-2453 Luxembourg
 E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com