



0 102 63 0 058 00 0 058 02



0 103 06 0 113 10 0 116 16 0 123 20 0 126 25 0 133 32

Réf.	Cartouches cylindriques miniatures		
	Type F (rapide), corps céramique Conformes à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2 Protection des équipements sensibles : variateurs de lumière, blocs de jonction de puissance, blocs d'éclairage de sécurité, transformateur...		
	5 x 20 mm		
	Calibre	Tension	Pouvoir de coupure (A)
0 102 02	200 mA	250 V~	1500
0 102 05	500 mA	250 V~	1500
0 102 06	630 mA	250 V~	1500
0 102 10	1 A	250 V~	1500
0 102 12	1,25 A	250 V~	1500
0 102 16	1,6 A	250 V~	1500
0 102 20	2 A	250 V~	1500
0 102 25	2,5 A	250 V~	1500
0 102 30	3,15 A	250 V~	1500
0 102 50	5 A	250 V~	1500
0 102 63	6,3 A	250 V~	1500
0 102 96¹	10 A	250 V~	500

Réf.	Coupe-circuit pour cartouches cylindriques miniatures		
	Conformes aux normes NF C 60-436 et NF EN/IEC 60127-6 Equipés de porte-étiquettes A préhenseur isolé classe II, cadennassable Couplage par peigne d'alimentation Bornes à étriers capacité 2 x 10 mm ² Possibilité de signalisation par voyant pour repérer la cartouche fondue Livrés sans cartouche		
	Unipolaire		
	Dimensions cartouches (mm)	Tension	Nbre de modules
0 058 00	5 x 20	250 V~	1
	Unipolaire + Neutre		
0 058 02	5 x 20	250 V~	1

1 : Surcalibrage non normalisé

Réf.	Cartouches cylindriques domestiques				
	Protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension ; les autres sont destinés à des usages particuliers				
	6,3 x 23 mm				
	Calibre (A)	Tension (V~)	Pouvoir de coupure (A)	Section protégée (mm ²) Cu	Repérage couleur
	Sans voyant				
	0 103 04	4	230	6000	1,5
	0 103 06	6	230	6000	1,5
	Avec voyant				
	0 113 02	2	230	6000	1,5
	0 113 04	4	230	6000	1,5
	0 113 06	6	230	6000	1,5
	0 113 10	10	230	6000	1,5
	10,3 x 25,8 mm				
	0 116 06	6	230	6000	2,5
	0 116 10	10	230	6000	2,5
	0 116 16	16	230	6000	2,5
	8,5 x 31,5 mm				
	0 123 94	0,5	400	20000	2,5
	0 123 20	20	400	20000	2,5
	10,3 x 31,5 mm				
	0 126 16	16	400	20000	4
	0 126 20	20	400	20000	4
	0 126 25	25	400	20000	4
	10,3 x 38 mm				
	0 133 32	32	400	20000	6
	0 929 41	32	400	20000	6

Réf.	Porte-fusible à broches	
0 928 51 ¹	8,5 x 31,5 mm entraxe 20 mm, broches Ø7 mm	
0 928 52 ¹	10 x 38 mm entraxe 30 mm, broches Ø8,8 mm	

1 : Emballé pour la revente