ADVENTURE S3

Ci SRC

Norme EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Duo Protection®

Solution contre les risques de perforation conçue par Lemaitre pour et avec le BTP.

Insert anti-perforation : textile haute ténacité « 0 » pénétration
Protection de 100% de la voûte plantaire

Insert anti-perforation acier inoxydable
+ 80% performant par rapport à l'insert textile

Du 35 au 49

Réf. **ADVES30BFSN**

Les + produit

- **Ranger de sécurité proposé avec un chaussant homme et un chaussant femme.**
- **Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur avec surbout renforcé anti-abrasion** : résistance aux frottements, déchirures et à la perforation. Absence de coutures latérales ; tige de 20 cm.
- **Languette avec soufflet cousue à l'extérieur de la chaussure** pour limiter la rétention d'eau
- **Insert latéral rétro-réfléchissant** : visibilité accrue
- **Col matelassé :** confort et maintien de la cheville
- **Semelle Energy+ anatomique et antibactérienne :** absorption de l'énergie, neutralisation des odeurs.
- **Embout de protection** HDFC fibre composite.
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable **et** textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.

Semelle TRAILIUM PU2D antistatique

- **Crampons de 4 mm** adaptés à la construction et à l'industrie lourde
- **Canaux d'évacuation des liquides et de la boue** pour éviter tout risque d'aquaplaning
- **Arêtes latérales et talon décroché de 15 mm:** grip renforcé sur les barreaux d'échelle
- **Surface d'appui importante**, stabilité optimale
- **Soutien à la voûte plantaire et amorti au talon** : prévention des TMS

APPLICATION

- Construction, industrie lourde
- Activités outdoor
- Métiers nécessitant une protection accrue contre la perforation

ÉLABORÉ DANS LE RESPECT DE L'ANATOMIE DU PIED

MARQUE FRANÇAISE

lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.

ADVENTURE S3

Ci SRC

Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus :** croûte de cuir huilée hydrofuge avec surbout et talon en « groove » anti-abrasion / anti-usure
- **Languette avec soufflet extérieur :** cuir hydrofuge
- **Col :** synthétique / elettra
- **Doublure :** textile 3D micro aéré

Caractéristiques de la semelle

- **Nom :** TRAILIUM PU2D
- **Matière :** polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,35 (norme ≥ 0,32)
  glissement vers l'avant au talon : 0,38 (norme ≥ 0,28)
- **Coefficient d'adhérence SRB :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,19 (norme ≥ 0,18)
  glissement vers l'avant au talon : 0,17 (norme ≥ 0,13)

VARIANTE

Enduro S3 AN
ENDUS30BFSN

Infos pratiques

Chaussant femme 35-39	**Chaussant homme** 40-49
Poids d'une chaussure pointure 38 : 770 g	Poids d'une chaussure pointure 42 : 850 g
AET N° 0075/007/161/07/19/2226 EXT 04/01/20	**AET N°** 0075/007/161/07/19/2226 EXT 05/01/20

Colisage

du 35 au 49	
boîte	350 x 340 x 130 mm
carton	670 x 355 x 360 mm
	5 boîtes par carton

Gencods

35	3237154274354	**43**	3237154274439
36	3237154274361	**44**	3237154274446
37	3237154274378	**45**	3237154274453
38	3237154274385	**46**	3237154274460
39	3237154274392	**47**	3237154274477
40	3237154274408	**48**	3237154274484
41	3237154274415	**49**	3237154274491
42	3237154274422		

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité			
SBP			
S1			A E Fo
S1P			A E Fo
S2			A E Fo Wru
S3			A E Fo Wru

Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

- **A** Chaussures antistatiques
- **E** Absorption d'énergie au talon
- **Fo** Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- **Wru** Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau
- **ESD** Décharge électrostatique
- **Ci** Isolation du semelage contre le froid
- **Hi** Isolation du semelage contre la chaleur
- **Hro** Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
- **Wr** Chaussure résistante à l'eau
- **An** Protection des malléoles

- **SRA** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent
- **SRB** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine
- **SRC** = **SRA** + **SRB**

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0025
mise à jour : 16/10/19

Membre du SYNAMAP

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION