DUCIE S3

SRC

0% METAL

Norme EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

LE PLUS PRODUIT

Modèle 0% métal. Convient aux zones équipées de détecteurs de métaux (entrepôts,...).

Du 39 au 47

Réf. **DUCNS30NR**

Les + produit

- **Cuir de 2,0 mm d'épaisseur :** protection contre l'abrasion, la déchirure et la perforation.
- **Semelle de confort avec coussinet au talon :** réduction de l'impact et de la fatigue
- **Languette avec soufflet** pour prévenir l'intrusion de poussières à l'intérieur de la chaussure
- **Emboîtement au talon :** stabilité renforcée, maintien du pied.
- **Insert latéral rétro-réfléchissant :** visibilité renforcée
- **Embout de protection** : polycarbonate.
- **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.

Semelle C07 PU2D antistatique

- **Chaussant large et confortable**
- **Polyvalence :** crampons efficaces sur sols industriels et surfaces extérieures
- **Surface de contact étendue et talon décroché de 10 mm :** semelle auto-nettoyante et multi-fonctionnelle offrant une excellente stabilité
- **Attaque talonnière arrondie** pour un déroulé naturel du pied

APPLICATION

- Usage Indoor & Outdoor : excellente polyvalence.

MARQUE FRANÇAISE

ÉLABORÉ DANS LE RESPECT DE L'ANATOMIE DU PIED

lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.

DUCIE S3

SRC — 0% METAL

Norme EN ISO 20345 : 2011

VARIANTE

Dundee S3 SRC
DUNNS30NR

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus :** cuir pleine fleur finition nubuck noir
- **Languette avec soufflet :** cuir pleine fleur finition nubuck noir
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 640 g

AET N° LECFI00372565
(Extension of Certificate LEC FI00361097R1)

Colisage

du 39 au 44		du 45 au 47	
boîte	315 x 220 x 125 mm	**boîte**	355 x 220 x 130 mm
carton	635 x 445 x 325 mm	**carton**	660 x 450 x 360 mm
	10 boîtes par carton		10 boîtes par carton

Caractéristiques de la semelle

- **Nom :** C07
- **Matière :** polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,40 (norme ≥ 0,32)
  glissement vers l'avant au talon : 0,40 (norme ≥ 0,28)
- **Coefficient d'adhérence SRB :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,19 (norme ≥ 0,18)
  glissement vers l'avant au talon : 0,17 (norme ≥ 0,13)

Gencods

39	3237154163399
40	3237154163405
41	3237154163412
42	3237154163429
43	3237154163436
44	3237154163443
45	3237154163450
46	3237154163467
47	3237154163474

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP	●	●			
S1	●		A	E	Fo
S1P	●	●	A	E	Fo
S2	●		A	E	Fo	Wru
S3	●	●	A	E	Fo	Wru

● Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

● Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

- **A** — Chaussures antistatiques
- **E** — Absorption d'énergie au talon
- **Fo** — Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- **Wru** — Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau
- **ESD** — Décharge électrostatique
- **Ci** — Isolation du semelage contre le froid
- **Hi** — Isolation du semelage contre la chaleur
- **Hro** — Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
- **Wr** — Chaussure résistante à l'eau
- **An** — Protection des malléoles

- **SRA** — Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent
- **SRB** — Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine

SRC = **SRA** + **SRB**

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0145
mise à jour : 21/02/20

Membre du SYNAMAP

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION