LEMAITRE SECURITE SAS
17 rue Bitschhoffen
CS 90024
F 67350 La Walck FRANCE
Tél. : +33 (0)3 88 72 28 80
Fax : +33 (0)3 88 07 05 37
www.lemaitre-securite.com
info@lemaitre-securite.com

FICHE TECHNIQUE

Date de mise à jour de ce document : 26/05/2015
Référence ISO de ce document : DON/LS 03.1267.B



ROSA S3 SRC

ELEGANTE BALLERINE

EN CUIR PLEINE FLEUR LISSE NOIR HYDROFUGE

PROTECTIONS POUR CE MODELE

A E Fo P Wru SRC

Pointures disponibles du 35 au 42
Poids par paire taille 37 : 700 gr.

Norme EN ISO 20345 : 2011
AET N°0075/007/161/06/15/0623
-EXT 04/07/15

Caractéristiques de la tige

- Matière à dessus : cuir pleine fleur lisse noir hydrofuge
- Bride : cuir pleine fleur lisse noir hydrofuge
- Doublure quartier : microfibre respirant
- Doublure avant pied : synthétique
- Contrefort : synderme
- Marquage languette : pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

Protections 100% COMPOSITE

- Embout : polycarbonate
- Anti perforation : textile composite haute ténacité « zéro pénétration »

Caractéristiques du chaussant

- Natur'form (large)
- Montage : California
- Première de montage : textile
- Première de propreté : mousse et textile

Caractéristiques de la semelle

- Nom : PARABOLIGHT
- Matière : polyuréthane double densité
- Densité semelle confort : 0,5
- Couleur semelle confort : gris foncé
- Densité semelle usure : 1
- Couleur semelle usure : noir
- Coefficient d'adhérence SRA (à plat) : 0,33 ; (talon) : 0,36
- Coefficient d'adhérence SRB (à plat) : 0,23; (talon) : 0,21



Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345

Embout acier — Embout polycarbonate — Embout aluminium (200 joules)

Anti-perforation en acier inoxydable — Anti-perforation en textile

A Résistance électrique - Chaussures antistatiques.

CI Semelle isolante contre le froid.

E Absorption d'énergie par le talon.

FO Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures.

HI Semelle isolante contre la chaleur.

HRO Résistance de la semelle à la chaleur de contact.

M Protection des métatarses contre les chocs.

P Résistance de la semelle à la perforation.

WRU Résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau.

WR Chaussure résistante à l'eau.

SRA + SRB = SRC

Selon la norme EN ISO 20345, les valeurs minimales des coefficients d'adhérence pour obtenir la certification SRC sont :
SRA (à plat) ≥ 0,32
SRA (talon) ≥ 0,28
SRB (à plat) ≥ 0,18
SRB (talon) ≥ 0,13

Avantages = Bénéfices utilisateurs

Chaussure de sécurité ultra tendance destinée aux femmes avec des protections 100% composite.

➔ **Chaussant adapté à la morphologie du pied féminin.**

➔ **Cuir pleine fleur lisse noir hydrofuge :** cuir au coloris tendance, matière noble et très résistante et qui permet de lutter contre les infiltrations d'eau.

➔ **Doublure en microfibre respirant :** microfibre 100% respirant, léger et confortable. Il absorbe rapidement l'eau et grâce à sa régulation thermique sèche rapidement. Ainsi, le pied reste sec en toutes circonstances.

➔ **Polyuréthane** très polyvalent par ses caractéristiques accrues : bonnes propriétés antistatiques, bonne résistance à l'hydrolyse et à la chaleur.

➔ **Semelle PARABOLIGHT :**

- ✓ **Antidérapante** grâce à dessin structuré « pneu hiver », qui permet une évacuation rapide des liquides.
- ✓ **Proportions spécifiques à la morphologie du pied féminin** pour un meilleur chaussant.
- ✓ **Polyuréthane double densité (PU2D) injecté :** choix de deux densités optimales pour la couche de confort et d'usure.

➔ **Semelage PARABOLIC® :**

→**Antidérapant** grâce à la structure concave de la semelle qui s'aplanit sous le poids du corps, ce qui améliore l'adhérence au sol car la surface en contact est plus importante.

→**Confort dynamique** grâce à un effet ressort de la semelle qui restitue l'énergie lorsque le pied se soulève du sol.

Antifatigue grâce à la combinaison des effets d'amorti et de dynamisme durant le déroulé du pied (en phase de marche ou statique).