



B.P. 90024
17, route de Bitschhoffen
F 67350 LA WALCK
Tel : 03.88.72.28.80
Fax : 03.88.07.05.37
www.lemaitre-securite.com



Référence du modèle : **ICEBERG S3CI**

Pointure : 38 au 48

Description : Chaussure haute fourrée en fleur noir hydrofuge avec embout en polycarbonate 200 joules et intercalaire anti-perforation en Fibres Haute

Ténacité

Caractéristiques de la tige:

Cuir à dessus : Fleur noir hydrofuge 2,2 mm

Languette : Fleur noir hydrofuge

Marquage sur languette: indication pointure, identification marque du fabricant ou mandataire, date de fabrication(mois, année), référence à la norme européenne, numéro d'identification du modèle, catégorie de la protection fournie, marquage CE.

Contrefort : Synderme

Doublure avant pied: Fibre synthétique en polyester et polypropylène.

Doublure Quartier : Fibre synthétique en polyester et polypropylène.

Fermeture : Passe lacets en plastique

Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250 g d'après la norme DIN4843)

Poids : 1350 g

Caractéristiques du chaussant:

Forme : Nature Forme

Embout large : 200 joules norme EN ISO 20345

Caractéristiques de la semelle:

Montage : California

1^{ère} de montage : Fibres Haute Ténacité

1^{ère} de propreté : Voûte plantaire en polyéthylène

Semelle : Polyuréthane double densité

- densité confort : 0,50
- densité usure : 1,00

Intercalaire anti-perforation : Fibres Haute Ténacité

Avantages:

Très bonne résistance du cuir aux agressions extérieures. Renfort des coutures de la tige. Doublé en fourrure synthétique.

Modèle spécial frigoristes et zones froides

Semelle Isotherme en Polyuréthane double densité, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures et semelle anti-perforation non métallique. Fenêtre bi-densité® pour l'absorption de l'énergie du talon.

Protection:

Conforme aux normes EN ISO 20344 et EN ISO 20345.

Embout en polycarbonate 200 joules, deux fois plus léger que l'acier, semelle anti-perforation non métallique en Fibres Haute Ténacité, propriétés amagnétiques (plus de problème de détection de métaux aux portiques de sécurité), insensible aux chocs thermiques.

Avantages: Excellent confort même dans les conditions extrêmes (flexion) Coefficient d'adhérence : 0,23

• **Semelle à profil parabolic®** : la structure concave parabolic® provoque une déformation progressive de la semelle afin d'optimiser l'adhérence aux revêtements industriels.

• **Fenêtre double densité®=absorption de l'énergie du talon.**

Adhérence Exceptionnelle : l'empreinte s'adapte à la nature du sol grâce aux profils modulables de la semelle.

Effet Ressort : provoquant une marche plus dynamique.

• **Sur bout de protection** : le surbout de protection intégré réduit les phénomènes d'usures lors d'une utilisation en flexion

• **Talon délimité** : la sécurité bien calée.

Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes EN ISO 20344 et EN ISO 20345.



N° d'attestation CE : 0075/007/161/03/06/0065 – EXT 21/01/07