

## GCM avec manchette longue (EPI de catégorie II)



### DOMAINE D'APPLICATION

Le gant GCM assure une protection contre les coupures, les coups de couteaux à main ou outils coupants à main :

- Dans les abattoirs, industries de la viande, lors d'opérations de désossage ou de découpe manuelle
- Dans les établissements de restauration, lors d'opérations de découpe de la viande, de découpe de poissons ou d'ouverture de coquillages
- Dans les industries du plastique, du cuir, du textile ou du papier lors d'opérations de découpe ou de manipulations de pièces coupantes
- Dans les industries du bâtiment lors d'opérations de pose de revêtements.




**MATIÈRE :** fil acier inoxydable alimentaire et sangle hygiénique polyuréthane.

### CARACTÉRISTIQUES

Cotte de mailles :

- diamètre du fil : 0,5 mm
- diamètre intérieur des anneaux : 3 mm
- diamètre extérieur des anneaux : 4 mm



Fermeture par sangle avec boucle réglable et bouton pression.  
Gant réversible : il convient aux droitiers comme aux gauchers.  
Marquage visuel de la taille par la couleur de la sangle.

### NORMES ET DIRECTIVES

Le gant GCM est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

**NF EN 1082-1** : Vêtements de protection. Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à main.

Polyuréthane conforme au règlement (CE) **N°1935/2004** concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et au règlement (UE) **N°10/2011** concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Inox conforme à la norme **NF A 36-711** : « Acier hors emballage - acier inoxydable destiné à entrer au contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux » et à la norme **NF EN 1811 + A1** « Méthode d'essai de référence pour la libération du nickel par les produits qui sont destinés à venir en contact direct et prolongé avec la peau ».

Le gant GCM est conforme à l'**article 33** du règlement **REACH** (Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques) **N°1907/2006** du 18 décembre 2006 et ses amendements.

Organisme notifié ayant effectué la certification : N° 0071 LNE - 1, rue Gaston Boissier 75724 PARIS Cedex 15.



### CONDITIONS DE NETTOYAGE

**Nettoyage** : par brossage énergique ou par jets sous pression à l'eau chaude savonneuse ou dans un mélange d'eau et de détergent doux. Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyage. **Rinçage** : à l'eau. **Désinfection** : température comprise entre 82°C et 90°C. Utiliser seulement des produits autorisés par les services vétérinaires. L'utilisation de chlore à forte dose est déconseillée. **Stockage** : dans un endroit sec et aéré.

### TAILLES ET RÉFÉRENCES



<b>0 / XXS / 5 - 5 1/2</b> OGCM.130.02.000.00	<b>1 / XS / 6 - 6 1/2</b> OGCM.130.12.000.00	<b>2 / S / 7 - 7 1/2</b> OGCM.130.22.000.00
<b>3 / M / 8 - 8 1/2</b> OGCM.130.32.000.00	<b>4 / L / 9 - 9 1/2</b> OGCM.130.42.000.00	<b>5 / XL / 10</b> OGCM.130.52.000.00

N° intrastat : 73239390



Usine : ZA du Mille - 49123 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE - Tél +33(0)2 41 39 90 30 - Fax +33 (0)2 41 39 99 11  
Adresse postale : CS 40055 - 49170 ST-GEORGES-SUR-LOIRE - E-mail : manulutex@manulutex.fr - www.manulutex.fr

Version n°1 du 14/11/2017 - Document et photographie non contractuels

*Bien plus que la sécurité*  
More than just safety