

Tablier JULIET avec manches (EPI de catégorie I)



DOMAINE D'APPLICATION

Le tablier JULIET résiste aux produits d'entretien courants. Il est apprécié pour sa souplesse, sa légèreté et son excellente résistance à la déchirure. Plage de température d'utilisation : -30°C à +90°C.

MATIÈRE : polyuréthane sur support polyamide

CARACTÉRISTIQUES

- **Coloris :** blanc, rouge, jaune, bleu marine et vert kaki
- **Épaisseur :** 400 µ (± 20)
- **Grammage :** 170 g/m² (± 20)

Tabliers équipés d'œilletons et rondelles en laiton, finition « nickel free ». Fermeture arrière par crochet plastique et élastique tressé polyester. Serrage poignet en néoprène épaisseur 3 mm.

- Tailles disponibles :

SMALL : pour des personnes mesurant moins de 1,70 m
MEDIUM : pour des personnes mesurant entre 1,70 et 1,85 m
LARGE : pour des personnes mesurant plus de 1,85 m



Blanc
White

Rouge
Red

Jaune
Yellow

Bleu
Blue

Vert
Green

NORMES ET DIRECTIVES

- Ce tablier est conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 et la norme NF EN 13688 : 2013.
- Propriétés mécaniques NF EN 14325 - pour les paragraphes 4.4, 4.7, 4.9 et 4.10.
- Matière de base conforme au règlement (CE) N°1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- Matière de base conforme au règlement UE N°10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Cet EPI peut être mis en contact avec tous les types de denrées alimentaires.
- Matière de base conforme à l'article 33 du règlement REACH N°1907/2006 concernant les produits contenant des substances extrêmement préoccupantes et ses amendements.
- Ne contient pas de phtalates, ni de silicone (et dérivés siliconés), ni de bisphénols.
- Matière de base conforme à Oeko-Tex standard 100 produits de classe 1.



CONDITIONS DE NETTOYAGE

Nettoyage / Rinçage : Le nettoyage se fait par brossage à l'eau chaude savonneuse à 40°C ou dans un mélange d'eau et de détergent doux et par un rinçage à l'eau. Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyer ou le rincer.

Séchage : Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage et stocké après nettoyage, à l'abri de la lumière dans un endroit sec et aéré.

Stockage : à l'abri de la lumière dans un endroit sec et aéré.

Le tablier doit être changé dès que sa surface présente des traces d'usure.

N° intrastat : 39262000

Bien plus que la sécurité
More than just safety



Adresse postale : CS 40055 - 49170 - SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - France - E-mail : manulutex@manulutex.fr - Internet : www.manulutex.fr
Site de Champtocé-sur-Loire : Zone Artisanale du Mille - 49123 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE - France - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11
Site de St-Germain-des-Prés : Zone Artisanale La Potherie - 49170 ST-GERMAIN-DES-PRÉS - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11
SAS au capital de 125 000 € - R.C.S. Angers B 332 107 036 (85 B 112) - Siret 332 107 036 00029 - APE 3299Z - TVA FR 73 332 107 036 - EORI FR 332 107 036 00029

Tablier JULIET avec manches (EPI de catégorie I)



NIVEAUX DE PERFORMANCE

Type d'essai	selon EN 14325 : 2004	
	Point de la norme	Niveau (6 étant le niveau le plus élevé)
Résistance à l'abrasion selon EN 530 méthode 2	4.4	6/6
Résistance au déchirement trapézoïdal selon EN ISO 9073-4	4.7	3/6
Résistance à la traction selon EN ISO 13934-1	4.9	4/6
Résistance à la perforation selon EN 863	4.10	2/6

N° intrastat : 62102000

Bien plus que la sécurité
More than just safety