

Lunette-Masque Responder

Lunette-Masque de Sécurité Hautes Performances pour les sapeur-pompier



Conçue pour les sapeurs-pompier pour les protéger lors de leur missions de lutte contre les incendies d'espaces naturels, les opérations de sauvetage déblaiement ou de sauvetages divers, la lunette-masque de Sécurité Hautes Performances MSA RESPONDER offre une protection oculaire optimisée contre la plupart des risques : impacts, projection de liquides et de métal fondu, fumée, chaleur, vent & rayonnements UV.

La lunette-masque MSA RESPONDER a été conçue pour être utilisée avec le casque feu de forêt et opérations de secours F2 X-TREM. Les lunettes-masques MSA RESPONDER peuvent également protéger les combattants et force de police : résistance balistique prouvée.

Monture ergonomique

- Monture souple et robuste, interface lisse et confortable
- Etanchéité aux poussières & gaz (EN 166)
- Compatible avec tous les types de lunettes de vue
- Champ de vision panoramique élargi
- Matériau résistant à la chaleur et aux flammes (HTPR)

Oculaire double écran haute performance

- Oculaire double écran pour assurer une isolation thermique, composé de 2,5 mm en polycarbonate (extérieur), et 0,5 mm en Acétate (intérieur)
- Qualité optique supérieure (classe 1)
- Haute résistance à l'impact (Normes Balistiques STANAG 4296, V50 : 270 m/s)
- Protection contre les solides chauds et métal fondu
- EN 166 revêtement anti-rayures (externe)
- EN 166 traitement anti-buée (interne)

Bandeau réglable

- Longueur ajustable
- Remplaçable
- Attaches non métalliques
- Matériau ignifuge



Caractéristiques Techniques

Taille	Taille unique, réglage universel
Matériaux	2,5 mm en polycarbonate (extérieur) et 0,5 mm en Acétate (intérieur)
	Monture: résistante à la chaleur et aux flammes (HTPR)
	Bandeau: Matériau ignifuge, noir Fixation Bandeau: polyamide, noir
Poids	135 g +/- 3 g
Certificats	Marquage CE pour EN 166:2001, EN 170:2001
	GOST R 12.4.230.1-2007 (Russie)
	GOST R 12.4.013-97 (Kazakhstan)
	GOST R 12.4.013-85 (Belarus, Ukraine)



Marquage & Champ d'application

Marquage de l'oculaire: 2C-1.2 MSA 1BT 9 KN CE

2C-1.2	Oculaire clair, nuance 1.2 Filtre UV avec bonne restitution de couleur (2C)
1	Optique classe 1
BT	Protection contre les particules lancées à grande vitesse, impact à moyenne énergie (120 m/s) à températures extrêmes (-5°/+55 °C)
9	Protection contre le métal fondu et les solides chauds.
K	Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules
N	Résistance à la buée des oculaires
CE	Conforme aux exigences CE



Jupe d'étanchéité confortable

Marquage de la Monture: EN 166-3459-BT CE; 230.1 BT

EN 166	Référence norme EN
3	Gouttelettes et projections de liquides
4	Grosses particules de poussières
5	Gaz et fines particules de poussières
9	Métal fondu et solides chauds
CE	Conforme aux exigences CE
230.1 BT	Marquage conforme norme GOST



Pont de nez flexible pour un ajustement parfait

Informations de commande

Description	Réf.
Lunette-masque Responder, oculaire claire pour montage sur un casque F2XTREM	GA3027A
Lunette-masque Responder, oculaire claire, packaging individuel (sachet plastique)	GA3027B
Bandeau de rechange (10 pièces.)	GA3027C



Casque F2X-TREM avec lunette-masque RESPONDER

Votre contact direct

MSA GALLET
Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél. +33 (0)474 55 01 55
Fax +33 (0)474 55 47 99
E-mail message@msa-gallet.fr
www.msa-gallet.fr

MSA Schweiz
Eichweg 6
8154 Oberglatt
Tél. +41 (0)43 255 89 00
Fax +41 (0)43 255 99 90
E-mail info@msa.ch
www.msa.ch

Sujet à modification sans préavis
ID 36-310.2 FR/00/04.11

MSA Belgium
Duwijkstraat 17
2500 Lier
Tél. +32 (0)3 491 91 50
Fax +32 (0)3 491 91 51
E-mail msabelgium@msa.be
www.msa.be

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tél. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 17
E-mail contact@msa-europe.com
www.msa-europe.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Tél. +1 412 967 33 54
Fax +1 412 967 34 51
E-mail msa.international@msanet.com
www.MSAnet.com

MSA
The Safety Company