



PROTECTION 2L

JIDEX



Fiche Technique Vizall (Parka 4 en 1) CE

DESCRIPTIF
Parka 100% polyester enduction PU, jaune, vert, orange, bleu marine, rouge, 2 bandes rétro-réfléchissantes microbilles horizontales en ceinture, 2 bandes bretelles, 2 bandes sur les bras, fermeture frontale à glissière.
Gilet intérieur 100% polyester enduction PU, matelassage 100 % polyester 240 Gr, 2 bandes rétro-réfléchissantes microbilles horizontales en ceinture, 2 bandes bretelles, manches amovibles, fermeture frontale à glissière.

TAILLES
GAMME DE TAILLES


Tailles	Hauteur en cm	Tour de poitrine en cm	Tour de taille en cm
S	164-172	86-94	78-86
M	172-180	94-102	86-94
L	180-188	102-110	94-102
XL	188-196	110-118	102-111
XXL	196-204	118-129	111-123
XXXL	204-212	129-141	123-135

INSTRUCTION D'EMPLOI
 Vêtement de signalisation classe 3 permettant d'être parfaitement vu dans des situations dangereuses dans toutes les conditions de luminosité, de jour et la nuit dans la lumière des phares.

LIMITES D'UTILISATION
 Ne pas utiliser hors de son domaine défini dans les instructions ci-dessus. Avant d'enfiler ce vêtement, vérifier qu'il ne soit ni sale ni usé, cela entraînerait une baisse de son efficacité. S'assurer que la bande rétro réfléchissante soit positionnée sur l'extérieur du vêtement. Il ne doit porter aucun additif pouvant réduire sa surface visible.
 Ce vêtement ne contient pas de substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

UTILISATION
 La veste est conforme à la classe 3 de la norme EN ISO20471:2013

NORMALISATION CE
 Conforme aux normes ISO13688:2013 (exigences générales) et EN ISO20471:2013



Le premier numéro à côté du pictogramme indique la classe du vêtement (voir tableau ci-dessous).

EN ISO20471:2013

Surface minimale visible de chaque matière en mètres carrés

	Vêtement de classe 3	Vêtement de classe 2	Vêtement de classe 1
Matière de base	0,8	0,5	0,14
Matière rétro-réfléchissante	0,2	0,13	0,1

Niveaux : le chiffre le plus élevé correspond à la meilleure protection.

Conforme à la norme EN343:2003



A=3

B=3

A : résistance à la pénétration de l'eau, niveau d'imperméabilité allant de 1 à 3 selon EN 343 : 2003

B : résistance évaporative, niveau de respirabilité allant de 1 à 3.

MARQUAGE CE
 Le marquage CE apposé au dos du vêtement signifie le respect des exigences de la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle (EPI).

ATTESTATION
 Ce vêtement a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité : N° 0321-SATRA | KETTERING | Northamptonshire UK

ENTRETIEN
 Lavage à 40° C maximum (max 25 lavages). Sèchage en tambour, nettoyage à sec, chlorage et repassage sont interdits.

Le nombre maximum de lavage indiqué n'est pas le seul facteur influent sur la durée de vie du vêtement.

La durée de vie dépend aussi de l'utilisation, de l'entretien, du stockage, etc.

Un vêtement sale peut entraîner la réduction de ses capacités de protection et si, à n'importe quel moment, un vêtement est irrémédiablement endommagé, souillé ou contaminé, il doit être remplacé immédiatement. Se séparer du vêtement de manière appropriée en fin de vie - les matières textiles peuvent se recycler.

STOCKAGE
 Stockage en emballage carton à l'abri de la lumière dans un endroit sec et à température normale. Pas de date de péremption.



MAX 25 X

CONDITIONNEMENT
 Sachet plastique individuel.

P2L Sarl
 13 Rue Sainte Odile - 67520 Marlenheim - France.
 Tel. 03 88 04 68 67