

PARADE

CHASSEUR DE VOTRE SECURITE

fiche technique

Ref: 07SARDAS

Chaussure basse de sécurité Homme



Ref: 5824

Normes

EN ISO 20345 S3

Embout acier inoxydable 200 joules

Insert antiperforation acier inoxydable 1100N

Norme SRC*

Informations

Pointure: 39-47

Ref: 5824: Coloris Noir

Poids paire 42: 1,220kg

-

-

-

Description tige

Dessus cuir pleine fleur noir

Fermeture par lacets

Doublure quartier cuir

Première de propreté en cuir

Description semelle

injection directe sur la tige

Semelle PU double densité (semelle d'usure en polyuréthane) à talon décroché

Semelle intermediaire en polyuréthane

-

Technologies

Chaussures antistatiques

Resistance aux hydrocarbures

Hydrofuge

ANTI
STATIQUE



RÉSISTANCE
HYDROCARBURES



HYDROFUGE



-

-

-

-

-

Domaines d'utilisation

Encadrement/Managment
Commerce/distribution
Services
Industrie

-
-
-
-
-

Restrictions d'utilisation

Sur sol chaud >100°

-

Conditionnement

En boite individuelle, groupées par colis de 5 paires

*Coefficient d'adhérence SRC (SRA+SRB) valeurs minimum requises:

Sol	Lubrifiants	Position à plat	Position talon	Symbole
Céramique	Détergent	≥0,32	≥0,28	SRA
Acier	Glycérine	≥0,18	≥0,13	SRB

Version V3 - Mis à Jour Avril 2013 - Réalisation PARADE