PARADE

CHAUSSEUR DE VOTRE SECURITE

fiche technique

Ref: 07SYLTA

Chaussure haute de sécurité Homme

Ref: 28 44

Normes

EN ISO 20345 S3
Embout acier inoxydable 200 joules
Insert antiperforation non métallique 1100N
Norme SRC*

Informations

Pointure: 36-48
Ref: 2844: Coloris Noir
Poids paire 42: 1,210 kg
-
-
-

Description tige

Dessus cuir pleine fleur noir
Fermeture par lacet
Doublure quartier 100% polyamide
Première de propreté amovible en textile et mousse

Description semelle

injection directe sur la tige
Semelle PU double densité (semelle d'usure en polyuréthane)
Semelle intermédiaire en polyuréthane

Technologies

Chaussures antistatiques

Resistance aux hydrocarbures

Hydrofuge

-

-

-

-

Domaines d'utilisation

Industrie

Encadrement/Management

Logistique

Commerce/Distribution

Services

Second œuvre

-

-

-

-

Restrictions d'utilisation

Sur sol chaud >100°

-

Conditionnement

En boite individuelle, groupées par colis de 5 paires

*Coefficient d'adhérence SRC (SRA+SRB) valeurs minimum requises:

Sol	Lubrifiants	Position à plat	Position talon	Symbole
Céramique	Détergent	≥0,32	≥0,28	SRA
Acier	Glycérine	≥0,18	≥0,13	SRB

Version V1 - Mis à jour Février 2014 - Réalisation PARADE