

PARADE

CHASSEUR DE VOTRE SECURITE

fiche technique

Ref: 07VANCE

Chaussure basse de sécurité Mixte



Ref: 7822



Ref: 7825

Normes

EN ISO 20345 S1P

Embout acier inoxydable 200 joules

Insert antiperforation non métallique 1100N

Norme SRC*

Informations

Pointure: 36-48

Ref 7822: Coloris Bleu

Ref 7825: Coloris Marron

Poids paire 37: 0,880kg

Poids paire 42: 1,080kg

-

Description tige

Dessus toile & microfibre aspect cuir, avec renfort du bout en microfibre

Fermeture par lacets

Doublure quartier 100% Polyamide

Première de propreté amovible en textile et mousse anti-bactérien

Description semelle

injection directe sur la tige

Semelle PU double densité (semelle d'usure en polyuréthane)

Semelle intermediaire en polyuréthane

Technologies

Chaussures antistatiques

Resistance aux hydrocarbures

VPS Système (Voute Plantaire Suspendue)



-

-

-

-

Domaines d'utilisation

Industrie
Logistique
Services
Commerce/Distribution

-
-
-
-
-

Restrictions d'utilisation

Sur sol chaud > 100°

-

Conditionnement

En boîte individuelle, groupées par colis de 5 paires

*Coefficient d'adhérence SRC (SRA+SRB) valeurs minimum requises:

Sol	Lubrifiants	Position à plat	Position talon	Symbole
Céramique	Détergent	≥0,32	≥0,28	SRA
Acier	Glycérine	≥0,18	≥0,13	SRB

Version V3 - Mis à jour Avril 2013 - Réalisation PARADE