

DESCRIPTION

Raccords symétriques à verrouillage rapide par quart de tour, comportant des parties arrière différentes suivant la destination de leur installation. Douilles annelées pour flexibles, filetées mâles ou femelles, pièces de réduction ou de transformation, bouchons.

DOMAINE D'APPLICATION

Arrosage, air comprimé.

CONFORMITE AUX NORMES

NF E 29.573 - Raccords Express.

Pression nominale PN 10.

CONSTRUCTION

Laiton :

CuZn39Pb3, norme NF EN 12420.

Acier inoxydable :

1.4408 (316), norme NF EN 10283, finition polissage électrolytique.

Joint standards :

NBR noir (Butadiène Nitrile Acrylique).

Autres qualités de joints suivant notice technique spécifique :

FPM (Viton) marron, EPDM noir, NEOPRENE rouge.

Demi-raccords à douille à gorges et collerette, avec joint

Demi-raccords destinés à être montés à l'extrémité d'un tuyau. L'utilisation d'un collier de serrage est recommandée.

Joints NBR noir sur raccords en laiton, FPM (Viton) marron sur raccords en acier inox.

Raccords en laiton conditionnés par 25 pièces.

	Ø sur douille	LAITON	ACIER INOX.
	DGC 13	1509.40625C	-
	DGC 16	1509.40825C	1504.808T
	DGC 19	1509.41025C	1504.810T
	DGC 25	1509.41425C	1504.814T



Demi-raccords à douille fileté mâle GAZ, avec joint

Filetages mâles GAZ, suivant norme NF E 03.005 (ISO 228 -1). Filetages NPT sur demande.

Joints NBR noir sur raccords en laiton, FPM (Viton) marron sur raccords en acier inox.

Raccords en laiton conditionnés par 25 pièces.

	Filetage	LAITON	ACIER INOX.
	G ½ B	1526.47225C	1520.872T
	G ¾ B	1526.47325C	1520.873T
	G 1 B	1526.47425C	1520.874T



Demi-raccords à douille fileté femelle GAZ, avec joint

Filetages femelles GAZ, suivant norme NF E 03.005 (ISO 228 -1). Filetages NPT sur demande.

Joints NBR noir sur raccords en laiton, FPM (Viton) marron sur raccords en acier inox.

Raccords en laiton conditionnés par 25 pièces.

	Filetage	LAITON	ACIER INOX.
	G ½	1527.47225C	1522.872T
	G ¾	1527.47325C	1522.873T
	G 1	1527.47425C	1522.874T



Transformations Express en laiton et symétriques Guillemin avec verrou

Pièces de transformation destinées à raccorder deux équipements de diamètres nominaux ou de raccords différents.

Raccord EXPRESS en laiton avec joint NBR noir.

DN / DN	ALUMINIUM	BRONZE
Express / SYM 40	1580.521	1580.121
Express / SYM 50	1580.578	1580.178
Express / SYM 65	1580.579	1580.179
Express / SYM 80	1580.581	-
Express / DSP 40	1581.521	1581.121

