

# DMF

## Enrouleurs pour air comprimé

- Appareil polyvalent pour travaux de proximité  
Longueur du tuyau : 10 mètres

Alimentation d'outils  
pneumatiques portables,  
soufflage, nettoyage,  
travaux de proximité.  
Tuyau souple et résistant  
à l'abrasion.



### ➤ CARACTÉRISTIQUES

- Structure acier galvanisée à chaud, moulé et revêtu d'une peinture en poudre électrostatique à base de polyester résistant aux UV
- Tuyau polyuréthane renforcé d'une tresse textile
- Support orientable à 180° fixation murale ou au plafond
- Arrivée d'air : connexion sur un raccord tournant à 360° au centre du carter avec un tuyau d'alimentation (1 mètre) fourni
- Température : - 15° C à + 40° C

### ➤ RACCORD DE SORTIE

Sortie d'air équipée d'un raccord rapide de sécurité :


- Le modèle DMF IS est équipé d'un raccord rapide de sécurité **prevo S1** anti-coup de fouet, permettant la décompression et la déconnexion des outils pneumatiques en un seul geste.



Profil d'accouplement :  
ISO 6150 série B.



Profil d'accouplement :  
ISO 6150 série C.



| Référence   | A   | B   | Diamètre tuyau<br>mm | Longueur tuyau<br>m | Raccord rapide<br>de sortie d'air | Tuyau entrée<br>enrouleur | Filetage<br>raccord<br>d'entrée | Filetage sortie<br>enrouleur | Débit<br>l/min à 6 bar | Pression<br>bar | Poids<br>kg |
|-------------|-----|-----|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| DMF 0810IS  | 350 | 287 | 8 x 12               | 10                  | ISI 06                            | 8 x 12                    | G 3/8 F                         | G 1/4 M                      | 500                    | 12              | 8           |
| DMF 0810CSM | 350 | 287 | 8 x 12               | 10                  | CSM 06                            | 8 x 12                    | G 3/8 F                         | G 1/4 M                      | 500                    | 16              | 8           |

# DRF

## Enrouleurs pour air comprimé

- Produit fonctionnel décliné en longueur  
de 10, 12 et 15 mètres de tuyau

Alimentation d'outils  
pneumatiques portables,  
soufflage, nettoyage,  
travaux de proximité.  
Tuyau en matière  
polyuréthane/  
thermoplastique renforcé  
par une tresse textile.



### ➤ CARACTÉRISTIQUES

- Carter en acier galvanisé avec peinture en poudre électrostatique à base de polyester résistant aux UV, ressort acier traité
- Tuyau PU/PVC
- Arrivée d'air : connexion sur tuyau d'alimentation fourni (1 mètre) monté sur un raccord tournant à 360° protégé par un couvercle plastique.
- Support orientable à 180° fixation murale ou au plafond
- Température : - 15° C à + 65° C

### ➤ RACCORD DE SORTIE

Sortie d'air équipée d'un raccord rapide de sécurité :


- Les modèles DRF IS, DRF CS sont équipés d'un raccord rapide de sécurité **prevo S1** anti-coup de fouet, permettant la décompression et la déconnexion des outils pneumatiques en un seul geste.



Profil d'accouplement :  
ISO 6150 série B.



Profil d'accouplement :  
ISO 6150 série C.



| Référence   | A   | B   | Diamètre tuyau<br>mm | Longueur tuyau<br>m | Raccord rapide<br>de sortie d'air | Tuyau entrée<br>enrouleur | Filetage<br>sortie<br>enrouleur | Débit<br>l/min à 6 bar | Pression<br>bar | Poids<br>kg |
|-------------|-----|-----|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| DRF 0812IS  | 340 | 302 | 8 x 12               | 12                  | ISI 06                            | 8 x 12                    | G 1/4 M                         | 500                    | 12              | 5,8         |
| DRF 0815IS  | 370 | 337 | 8 x 12               | 15                  | ISI 06                            | 8 x 12                    | G 1/4 M                         | 350                    | 12              | 7,1         |
| DRF 1010IS  | 340 | 302 | 10 x 14              | 10                  | ISI 06                            | 10 x 14                   | G 3/8 M                         | 833                    | 12              | 5,7         |
| DRF 1012IS  | 370 | 337 | 10 x 14              | 12                  | ISI 06                            | 10 x 14                   | G 3/8 M                         | 800                    | 12              | 7           |
| DRF 0812CS  | 340 | 302 | 8 x 12               | 12                  | CSI 06                            | 8 x 12                    | G 1/4 M                         | 500                    | 12              | 5,8         |
| DRF 0812CSM | 340 | 302 | 8 x 12               | 12                  | CSM 06                            | 8 x 12                    | G 1/4 M                         | 500                    | 16              | 5,8         |
| DRF 0815CSM | 370 | 337 | 8 x 12               | 15                  | CSM 06                            | 8 x 12                    | G 1/4 M                         | 350                    | 16              | 7,1         |
| DRF 1010CSM | 340 | 302 | 10 x 14              | 10                  | CSM 06                            | 10 x 14                   | G 3/8 M                         | 833                    | 16              | 5,7         |
| DRF 1012CSM | 370 | 337 | 10 x 14              | 12                  | CSM 06                            | 10 x 14                   | G 3/8 M                         | 800                    | 16              | 7           |