

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Famille d'antichutes à rappel automatique pour arêtes vives Rebel™ Leading Edge

## Présentation de la famille d'antichutes à rappel automatique pour arêtes vives Rebel™ Leading Edge

Nous avons étendu notre gamme de produits afin de répondre à vos besoins de protection antichute sur site. L'antichute à rappel automatique Rebel™ Leading Edge ne nécessite aucune autre élingue d'extension supplémentaire pour arêtes vives. Ces produits ont été certifiés dans le cadre d'essais poussés sur arêtes vives pour garantir leur protection contre les arêtes vives et abrasives que l'on rencontre sur les chantiers. Certification CE VG11.60 (rayon de 0,5 mm).



capital  
SAFETY  
a 3M company



# Avec toutes les caractéristiques et avantages auxquels vous faites confiance, dans différentes tailles

## Léger, durable et abordable

Les produits pour arêtes vives amènent la technologie de la gamme Rebel™ Antichute à rappel automatique toujours plus haut en matière de performance et de qualité.

N° de pièce	3590542	3590545
Longueur du câble	6 m	12 m
L x l x H	106 cm x 25 cm x 11 cm	106 cm x 28 cm x 11 cm
Poids	7.6 kg	8.5 kg
Référence de la pochette de protection	3590010	3590011

## Pochettes de protection pour antichute à rappel automatique

Assure la protection des étiquettes contre les mauvais traitements quotidiens sur le chantier

\*Pochette de protection vendue séparément



### Mousqueton inclus

Le module est prêt à être connecté au point d'ancrage.

### Tourillon supérieur

Limite la torsion de la ligne de vie.

### Carter thermoplastique

Le thermoplastique est léger, compact et durable.

Modèle illustré : 3590542

### Poignée de transport ergonomique

La poignée intégrée offre un confort accru et une facilité d'utilisation lors de la connexion à un point d'ancrage.

### Cable métallique

5,6 mm galvanisé  
2,540 kg min  
résistance à la traction.

### Absorbeur d'énergie

Entièrement intégré au câble. Conçu spécialement pour l'ancrage au sol. Il n'est pas nécessaire de connecter une autre élingue pour arêtes vives.

### Normes

**3590542 (6 m):** CE EN360:2012 VG11.54 Type B (rayon de 0 mm)  
**3590545 (12 m):** CE EN360:2012 VG11.60 Type A (rayon de 0.5 mm)

Capacité : 140 kg

Matériau du carter : thermoplastique

Cable: 5,6 mm  
Câble galvanisé



3M Fall Protection

Capital Safety (Northern Europe) Ltd  
5a Merse Road, North Moons Moat  
Redditch, B98 9HL, UK

Phone 00 800 999 55500 Email [information@capitalsafety.com](mailto:information@capitalsafety.com) Web [capitalsafety.com](http://capitalsafety.com)

3M est une marque de 3M Company. Capital Safety et Rebel™ sont des marques de D B Industries, LLC.  
Protecta® est une marque de Capital Safety Group EMEA.

Capital Safety (EMEA) Ltd  
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15  
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document sont protégées ; aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, mise en mémoire dans un système de recherche documentaire ni transmise sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit : électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre moyen, sans l'autorisation écrite préalable de Capital Safety.