LONGE ÉLASTIQUE À ABSORPTION D'ÉNERGIE PRO™ STRETCH

NOUVELLE AVANCÉE TECHNOLOGIQUE DES LONGES À ABSORPTION D'ÉNERGIE POUR VOTRE SÉCURITÉ ET VOTRE CONFORT

PROTECTA

LONGE ÉLASTIQUE À ABSORPTION D'ÉNERGIE PRO™ STRETCH

NOUVELLE AVANCÉE TECHNOLOGIQUE DES LONGES À ABSORPTION D'ÉNERGIE POUR VOTRE SÉCURITÉ ET VOTRE CONFORT

Protège-étiquette velcro

Absorbeur non déployé : indicateur de chute «OK»

Absorbeur déployé : indicateur de chute "!"

Grâce à l'absorption d'énergie sur toute la longueur, la longe est mieux équilibrée et l'absorbeur d'énergie n'encombre pas l'utilisateur. Elle est de surcroît entièrement élastique afin de conserver la longueur maximale souhaitée sans traîner sur le sol ou gêner.

La longe est pourvue d'un protège-étiquette velcro afin d'éviter que les étiquettes CE soient déchirées ou effacées par frottement. Une large gamme de connecteurs est disponible selon les besoins de l'utilisateur : allant des mousquetons standards aux mousquetons d'échafaudage en aluminium à grande ouverture.

L'indicateur de chute intégré est facile à lire et à comprendre.
Le "**OK**" vert signifie que l'absorbeur d'énergie n'a pas été déployé, tandis que le "**!**" rouge signale son déploiement, auquel cas la longe ne doit plus être utilisée.
Ce dispositif permet à l'utilisateur de voir instantanément si l'absorbeur a été déployé ou non et sert d'indicateur à la personne chargée des inspections annuelles.

MODÈLES DE LONGES ÉLASTIQUES À ABSORPTION D'ÉNERGIE PRO™ STRETCH:

Référence n°	Longueur (m)	Poids (Kg)	Connecteur utilisateur	Image	Connecteur d'ancrage	Image
AE5215SAA	1,50	0,63	AJ501		AJ501	
AE5215SAE	1,50	0,71	AJ501		AJ565	
AE5215SAF	1,50	0,97	AJ501		AJ595	
AE5215SAK	1,50	0,91	AJ501		AJ527	
AE5215SEF	1,50	1,05	AJ565		AJ595	
AE52175SAF	1,75	1,03	AJ501		AJ595	
AE5220SAA	2,00	0,74	AJ501		AJ501	
AE5220SAE	2,00	0,82	AJ501		AJ565	
AE5220SAF	2,00	1,09	AJ501		AJ595	
AE5220SAK	2,00	1,03	AJ501		AJ527	
AE5220SEF	2,00	1,17	AJ565		AJ595	

Pour connaître les autres modèles disponibles, contactez le service clientèle.

Photos non-contractuelles

©2011, Capital Safety

CARACTÉRISTIQUES :

• Sangle de la longe : 100% Polyester, largeur 50mm, charge de rupture >30kN • Sangle d'absorption: 100% Polyester, largeur 23mm, charge de déclenchement >2kN, niveau d'absorption (EN355) <6Kn • Fil : 100% Polyester • Connecteurs : Type AJ501, acier galvanisé clair, ouverture 17mm - Type AJ565, acier galvanisé clair, ouverture 17mm - Type AJ595, acier galvanisé clair, ouverture 50mm - Type AJ527, corps en aluminium, fermeture en acier inoxydable, ouverture 60 mm • Poids (approx.): voir tableau ci-dessus • Normes : absorbeur d'énergie certifié CE EN355, connecteurs certifiés EN362

capital SAFETY

Capital Safety Group - Europe, Moyen-Orient, Afrique
Le Broc Center Z.I. 1re Avenue 5600 m B.P. 15
06511 Carros Le Broc Cedex - France
Tel : + 33 (0)4 97 10 00 10 • Fax: + 33 4 93 08 79 70
information@capitalsafety.com

www.capitalsafety.fr