



REBORN SAFETY

ZI DE SUMENE 07270 LAMASTRE tel : 06 85 11 85 04
commercial@rebornsafety.fr



FICHE TECHNIQUE

POINTURES :	REFERENCE ARTICLE :	POIDS :
35 au 47	EIDER KV S3 CI SRC	POINTURE 42 : 1,8 Kg

DESCRIPTION :
BOTTE FOURREE COLORIS MARRON SEMELLE PU EMBOUT ACIER / ANTI-PERFORATION TEXTILE



LE + DU PRODUIT

SOUPLESSE + ISOLATION THERMIQUE DE LA SEMELLE

 Résistance de la semelle aux hydrocarbures

 Résistance de la tige à la pénétration



PARTIES COMPOSANTES DE LA TIGE		CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE
TIGE : CUIR FLEUR RESISTANT A L'EAU	SEMELLE DE PROPRETE : AMOVIBLE NON TISSE SUR MOUSSE PREFORMEE	SEMELLE DE MARCHE : COULEUR NOIR RESISTANCE A L' ABRASION < 15 MM3 ADHESION TIGE / SEMELLE > 4 N / MM SEMELLE A CRAMPONS RESISTANCE A LA FLEXION > 30 000 ABSORPTION ENERGIE TALON > 20 JOULES
CONTREFORT : SYNDERME RESISTANCE A LA TRACTION > 50 N	PROTECTION DE L' EMBOUT : STRIP CAOUTCHOUC EPAISSEUR 3 MM	SEMELLE ANTI PERFORATION TEXTILE ANTI PERFORATION 0 mm RESISTANCE PERFORATION > 1100
DOUBLURE : DOUBLURE CHAUDE	EMBOUT DE PROTECTION : ACIER N°10 POINTURE 41/42 RESISTANCE CHOC > 200 JOULES RESISTANCE ECRASEMENT > 1 500 KG	
FILS : COULEUR MARRON		