

ANTI-FROID

UTILISATION

MANIPULATIONS CRYOGENIQUES



CRIO

LES « PLUS » PRODUITS

**MEMBRANE IMPERMEABLE ET RESPIRANTE
SERRAGE MANCHETTE PAR RUBAN AUTO-AGRIPPANT**

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 1994 exigences générales
EN 388 1994 protection contre les risques mécaniques
EN 511 protection contre le froid

Homologation délivrée par l'organisme notifié
IFTH/LYON N°0072/011/162/05/97/0139

**Modèle ayant obtenu la conformité à
l'immersion dans l'azote liquide (méthode
IFTH MR 019)**

NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIKES



- 2** Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 1** Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 2** Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 2** Résistance à la perforation sur 4 niveaux

RISQUES THERMIQUES



- 2** Froid convectif sur 4 niveaux
- 2** Froid de contact sur 4 niveaux
- 1** Imperméabilité à l'eau sur 1 niveau



DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts coupe américaine avec retour sur index
Gant et renfort pouce/index en fleur de bovin hydrofuge épaisseur 1 mm
Gant doublé en molleton laine et insert hydrophile et microporeux
Longueur totale 40 cm dont une manchette croûte de bovin de 15 cm, bande de serrage sur manchette
Coutures exécutées en fil polyamide

Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 10 paires

Tailles disponibles : 8. 9. 10. 11



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com