

# ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

## Safety in Progress

## ANTI-FROID

### UTILISATION

- MANUTENTION EN MILIEU FROID
- CARISTE
  - PREPARATEUR DE COMMANDE
  - TRANSPORT FRIGORIFIQUE
  - CHAMBRE FROIDE



HPSCO30D3SK

## LES « PLUS » PRODUITS

**ROBUSTE**  
**EXCELLENTE RESISTANCE A L'ABRASION**

### PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

- EN 420 2003 exigences générales  
EN 388 2003 protection contre les risques mécaniques  
EN 511 protection contre le froid

Fera l'objet d'une demande d'homologation auprès de l'organisme notifié IFTH/LYON N° 0072

### NIVEAU DE PROTECTION

#### RISQUES MECANIQUES (à confirmer)

- EN 388**  **4** Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux  
**1** Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux  
**3** Résistance à la déchirure sur 4 niveaux  
**3** Résistance à la perforation sur 4 niveaux

#### RISQUES THERMIQUES (à confirmer)

- EN 511**  **2** Froid convectif sur 4 niveaux  
**2** Froid de contact sur 4 niveaux  
**X** Imperméabilité à l'eau sur 1 niveau

CE

### DESCRIPTION & ENTRETIEN

- Gant 5 doigts coupe américaine  
Paume et pouce en croûte de bovin oléo / hydro épaisseur 1,3 mm  
Dos en SKINSOFT™, épaisseur 1 mm coloris paille  
Doublure en foamback / laine  
Elastique de serrage sur le dos du poignet, Longueur 30cm environ, finition biais  
Coutures exécutées en fil polyamide  
Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 50 paires  
Tailles disponibles : 7. 8. 9. 10. 11



ROSTAING SA  
17, avenue Charles de Gaulle  
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15  
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55  
Mail : [contact@rostaing.fr](mailto:contact@rostaing.fr)

Fax : 04 74 61 34 43  
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43  
Web : [www.rostaing.com](http://www.rostaing.com)