

FICHE TECHNIQUE

Art. 5071PB



DESCRIPTION

Gant fin tricoté, idéal pour la manutention de précision en milieu sec, tout en conservant une dextérité optimale.

CARACTERISTIQUES

- support tricoté en polyester
- enduction PU, paume et doigts
- dos aéré
- jauge 13
- poignet tricot élastique
- montage sans coutures
- coloris : noir (existe en gris ou en blanc également)
- liseret coloré selon la taille

DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux en milieu sec tels que :

- industrie
- logistique
- manutention générale
- mécanique / assemblage de précision
- maintenance / entretien
- salle blanche / laboratoire
- orfèverie

TAILLES

6 à 11

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
6	5071PB S	toutes tailles : - 240 paires par carton - par sachet de 12 paires - emballage individuel
7	5071PB M	
8	5071PB L	
9	5071PB XL	
10	5071PB 2XL	
11	5071PB 3XL	



CERTIFICATIONS



conforme au **Règlement (UE) 2016/425**
EN 420:2003+A1:2009 : dextérité **5** (de 1 à 5)



EN 388:2016
2 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
1 : résistance à la coupure (de 0 à 5)
3 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)
1 : résistance à la perforation (de 0 à 4)
X : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)