

FICHE TECHNIQUE

Art. L-2N



DESCRIPTION

Gant cuir de type "monteur", "chauffeur" ou "de maîtrise". Ce gant est adapté à de nombreuses situations de travail en offrant une protection intermédiaire contre diverses sollicitations mécaniques, tout en conservant une bonne dextérité.

CARACTERISTIQUES

- cuir tout fleur de bovin
- montage "américain"
- pouce palmé
- majeur et annulaire rapportés (cousus séparément au reste de la paume)
- serrage élastique au dos, au niveau du poignet
- sans silicone
- cousu en fil de coton
- coloris : naturel (gris/blanc)
- entrée du gant bordée d'un biais
- liseré coloré selon la taille

TAILLES

7 à 12

DOMAINES D'UTILISATION

Environnement sec ou légèrement humide présentant des sollicitations mécaniques dangereuses, que l'on retrouve dans :

- la construction
- l'industrie
- les transports
- la manutention générale
- l'agriculture
- la maintenance et l'entretien
- l'assemblage
- le bricolage
- le jardinage

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct



CERTIFICATIONS

 conforme au **Règlement (UE) 2016/425**
CAT II **EN ISO 21420:2020** : dextérité **4** (de 1 à 5)



EN 388:2016

- 2** : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
- 1** : résistance à la coupure (de 0 à 5)
- 4** : résistance à la déchirure (de 0 à 4)
- 3** : résistance à la perforation (de 0 à 4)
- X** : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)



EN 407:2020

- X** : comportement au feu (de 0 à 4)
- 1** : chaleur de contact (de 0 à 5)
- X** : chaleur connective (de 0 à 4)
- X** : chaleur radiante (de 0 à 4)
- X** : petites projections de métal liquide (de 0 à 4)
- X** : grosses projections de métal en fusion (de A à F)

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
7	L-2XSN	toutes tailles : - 120 paires par carton - par sachet de 12 paires
8	L-2SN	
9	L-2MN	
10	L-2LN	
11	L-2XLN	
12	L-2 2XLN	