

# FICHE TECHNIQUE

Art. L-8



## DESCRIPTION

Gant cuir de type "monteur", "chauffeur" ou "de maîtrise". Ce gant est adapté à de nombreuses situations de travail en milieu sec. Il offre une protection intermédiaire contre diverses sollicitations mécaniques, tout en conservant une bonne dextérité.

## CARACTERISTIQUES

- cuir fleur de bovin
- protège artère en cuir avec boutonnière
- poignet tricot élastique
- montage "américain"
- pouce palmé
- majeur et annulaire rapportés (cousus séparément au reste de la paume)
- cousu en fil de coton
- coloris : beige

## TAILLES

8 à 12

## DOMAINES D'UTILISATION

Environnement sec présentant des sollicitations mécaniques dangereuses, que l'on retrouve dans :

- le BTP
- l'industrie
- les transports
- la manutention générale
- l'agriculture
- la maintenance et l'entretien
- l'assemblage
- le bricolage
- le jardinage

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct



## CERTIFICATIONS



CAT II

conforme au **Règlement (UE) 2016/425**  
**EN 420:2003+A1:2009** : dextérité **5** (de 1 à 5)



### EN 388:2016

**3** : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)  
**1** : résistance à la coupure (de 0 à 5)  
**3** : résistance à la déchirure (de 0 à 4)  
**2** : résistance à la perforation (de 0 à 4)  
**X** : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)

## INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
8	L-8 08	toutes tailles : - 120 paires par carton - par sachet de 12 paires
9	L-8 09	
10	L-8 10	
11	L-8 11	
12	L-8 12	