

GÉNÉRATEURS MIG-MAG

OERLIKON

ONDULEURS MIG-MAG COMPACTS

NOUVEAU

CITOSTEEL 255 & 325 C & C PRO

Les CITOSTEEL 255 & 325 sont des générateurs compacts de type onduleur destinés au soudage MIG-MAG & MMA. Ils sont disponibles suivant deux puissances (modèles 250A et 320A) et avec deux versions d'interface homme-machine : la version C (avec réglage manuel des paramètres) et la version C-PRO (avec un grand écran TFT haute résolution avec 25 programmes synergiques et un nombre impressionnant d'aides au soudage pour l'utilisateur).

LES + PRODUITS

- Conçus par des soudeurs pour les soudeurs proposant un meilleur confort de travail et des meilleures performances.
- Design industriel avec carrosserie en métal, prêt à affronter les conditions industrielles les plus difficiles.
- Interface utilisateur innovante avec écran couleur TFT de 7" supportant tutoriels, prise en charge directe sur l'écran de l'interface utilisateur (pour la version PRO).
- ARC Premium, stabilité de l'arc électrique pour toutes les nuances à souder.
- Nouvelle sortie du fil pour un dévidage souple et régulier et entraînement par 4 galets.
- Visualisation du joint à souder, mémorisation, connexion USB pour mise à jour rapide (version PRO).
- Soudage MIG-MAG et électrode enrobée (MIG-MAG synergique pour la version Pro).



Les CITOSTEEL 255 & 325 peuvent être utilisés en soudage MIG-MAG ou à l'électrode enrobée sur aciers carbone, sur aciers inoxydables, sur alliages légers et en MIG brasage.



	CITOSTEEL	
	C VERSION	C PRO VERSION
Procédés de soudage	MIG / Fil fourré / Electrode enrobée	
Réglage	Manuel	Synergique/Manuel
Affichage	Afficheurs numériques	Large écran TFT couleur
Programmes	-	25 prédéfinis
JOB Mode / A-B	-	✓
ARCFX™	-	✓
Selection langage	-	✓
Mémorisation	-	✓
Connexion USB	-	✓



GARANTIE
3
ANS

SYN
RÉGLAGE
SYNERGIQUE

4 GALETS

ECO
FRIENDLY
WELDING
& CUTTING*

	CITOSTEEL 255 C & C PRO	CITOSTEEL 325 C & C PRO
Alimentation primaire (50-60Hz)	3 x 400 V (+/- 15%)	
Consom. courant eff. primaire	14.7 A	19.6 A
Efficience à courant max.	86%	88%
Consommation à vide	< 25 W	
Facteur de puissance	0.85	0.90
Facteur de marche (à 40 °C)	40%	-
	60%	250 A
	100%	195 A
Courant de soudage	10 A / 250 A	10 A / 320 A
Dimensions H x l x L	900 x 540 x 870 mm	
Poids	67 kg	

Pour commander :

	C	C PRO	C	C PRO
Générateur	W000404105	W000404107	W000404106	W000404108
Package ⁽¹⁾	W000404291	W000404293	W000404292	W000404294

(1) Comprend : générateur + torche 4 m et détendeur.