

	1 CITOTIG 1800 FORCE	2 CITOTIG 2200 FORCE
Alimentation primaire	230 V monophasé (+/- 20% - 50/60 Hz)	
Consommation effective	11 A	12 A
Consommation maxi	14 A	21,5 A
Tension à vide	50 V	
Courant de soudage	5 à 160 A	5 à 220 A
Facteur de marche (cycle de 10 min à 40 °C)	35%	160 A (à 40%)
	60%	140 A
	100%	130 A
Connectique torche	C5B (S)	
Connectique ARC	13 mm	
Affichage digital	Oui	
Dimensions (L x l x h)	460 x 205 x 345 mm	
Poids	9,5 kg	
Indice de protection	IP 23 S	
Classe de protection	H	
Normes	EN 60974-1 / EN 60974-10 / EN 61000-3-12	

Pour commander

Poste nu	W000382579	W000382580
Package air ⁽¹⁾	W000278042	W000278043
Package eau ⁽²⁾	-	W000383494
Pack EXPLORATOR ⁽³⁾	W000371669	W000371668

Options et compléments

Commande à distance manuelle	10 m	W000242069
Commande à distance pédale		W000241602
Kit Arc 25C50		W000260684
Chariot		W000375730
Groupe de refroidissement FREEZTIG		W000382728
Liquide de refroidissement FREEZCOOL		W000010167
Valise EXPLORATOR		W000371907

(1) Générateur + Torche
+ Détendeur + Câble de masse



(2) Générateur + Groupe de refroidissement
+ Chariot + Torche
+ Détendeur + Câble de masse
+ Bidon de liquide de refroidissement

(3) Générateur + Torche
+ Détendeur + Kit arc
+ boîte de maintenance + Valise

CITOTIG 1800 FORCE / 2200 FORCE

LES + PRODUITS

- Affichage digital
- Cycle étendu de soudage
- Consommation primaire < 16 A
- Procédé : TIG DC, pulsé et EE
- Mode 2T, 4T et Point
- 2 niveaux de courant
- 30 programmes
- Réglage à distance par CAD ou pédale (en option)
- Mode d'amorçage HF ou TIG Lift.



GARANTIE
2+
ANS

1 AN
GRATUIT
SOUS RÉSERVE
D'ENREGISTREMENT

2015-020



2015-177

Pack EXPLORATOR

2015-173

Package FREEZTIG