


PVC5227**Prosur®**

DESCRIPTION	Gant de protection en PVC, finition lisse, tout enduit sur support tricoté.
MATIERE	Enduction: PVC. Support: coton.
COLORIS	PVC: coloris rouge. Support: coloris écru.
EPAISSEUR	1.10 mm (+/- 0.10 mm).
TAILLES	9-9 1/2.
LONGUEUR	270 mm (+/- 0.10 mm).
CONDITIONNEMENT	Cartons de 100 paires à la taille ; sachets de 10 paires.
HOMOLOGATIONS	CE EN388 , : (classe 2) Attestation d'examen CE de type n° GB09/77641 , délivréE par SGS, organisme notifié n° 0120 . (cf directive 89/686/CEE).
AVANTAGE(S)	Qualité du PVC et d'une fabrication ISO9001 . Très bonne qualité et très belle finition. Marque PROSUR®
TYPE(S) D'UTILISATION	Maintenance industrielle, transport, conducteur d'engins, assainissement, manutention générale, etc...
PRECAUTION(S)	Avant chaque utilisation vérifier avec soin que le gant ne présente pas de défaut. Lire attentivement la notice jointe au produit avant utilisation.


www.prosur.fr

EN388 DONNEES MECANIKES	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	NIVEAUX DE RESISTANCE PVC5227
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	4
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	1
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	1
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	1