

# Torvik

7330A2ET2



**SIOPOP®**  
EXCELL

## Parka étanche haute visibilité avec protection ARC

La Torvik est une veste imperméable haut de gamme très légère (280 g/m<sup>2</sup>) qui vous protège contre les risques d'arc électrique. Cette veste souple est conforme aux exigences élevées que nous imposons à nos produits en matière de design, d'innovation et de protection. Les bandes réfléchissantes segmentées offrent une meilleure respirabilité et un meilleur confort. L'arrière allongé, les extrémités des manches préformées et l'utilisation d'une fermeture zippée YKK avec système de préhension pratique pour ouvrir et fermer facilement la veste sont quelques-unes des caractéristiques qui rendent cette veste unique.

<p>IEC 61482-2: 2018</p> <p>APC1 ATPV 9,1 cal/cm<sup>2</sup></p>	<p>EN ISO 11612: 2015</p> <p>A1 A2 B1 C1 E1 F1</p>	<p>EN ISO 11611 2015</p> <p>Class 1 - A1/A2</p>	<p>EN 1149-5: 2018</p>	<p>EN 13034: 2005 +A1:2009</p> <p>Type PB [6]</p>	<p>EN ISO 20471: 2013 +A1:2016</p>	<p>EN 343: 2019</p>
--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------

# Parka étanche haute visibilité avec protection ARC

**Torvik - 7330A2ET2**

## Normes européennes:

- » IEC 61482-2 : 2018 class 1 - ATPV 9.1 cal/cm<sup>2</sup>
- » EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E1 F1
- » EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
- » EN 1149-5 : 2018
- » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
- » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
- » EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
- » EN ISO 13688 : 2013

## Extérieur:

- » Col droit
- » Prévu pour capuche (capuche vendue séparément)
- » Fermeture à glissière YKK sous rabat avec bande auto-agrippante
- » 1 poche poitrine plaquée
- » 2 poches plaquées
- » 2 passants pour détecteurs de gaz
- » 1 poche Napoléon
- » Manches montées
- » Rétrécissement des manches par fermeture autoagrippante
- » Cordon élastiqué dans l'ourlet avant
- » Pan dorsal rallongé
- » Système de préhension en bas de fermeture à glissière qui permet une utilisation plus simple
- » L'extrémité des manches préformés
- » Bande réfléchissante segmentée et ignifugée (50mm)
- » Longueur dorsale 85 cm (L)

## Intérieur:

- » Sans doublure
- » 2 poches intérieures
- » Possibilité d'attacher différentes doublures (polaires/softshells) par fermeture à glissière

## Tissu:

SIOPOR® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST) + FR PU respirant + tricot FR inhérent; ± 280 g/m<sup>2</sup> | 85% FR viscose + 15% para-aramides; ± 125 g/m<sup>2</sup>

## Tailles:

S - XXXL

## Couleur:

- » 278 Jaune Fluo/Marine
- » 279 Orange Fluo/Marine
- » 952 Jaune Fluo/Gris

## En combinaison avec:

7203 – 7204 – 7276

## I.L.S.:

7690 – 7870 – 9633 – 9634 – 9643 – 9644 – 9705 – 9896

## Conditionnement:

5 pièces par boîte

© 2020 - Sioen Appareil - Protection through Innovation, Flexothane®, Siopor® et le logo SIOEN sont des marques du groupe Sioen Industries..

**Instructions de lavage et d'entretien:** Veuillez noter que ces informations sont destinées à être utiles et informatives, elles sont correctes à notre connaissance au moment de l'impression. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier ces informations sans avis préalable. Toutes nos fiches techniques, descriptions de style, présentations, designs et croquis, fournissent les standards et caractéristiques de design ou de style les plus récents de notre gamme de produits. Cependant, les produits livrés peuvent être conformes à des standards et caractéristiques de design ou de style précédents. Pour cela, Sioen décline toute responsabilité. Contactez notre service commercial pour obtenir toutes les informations concernant un produit. Les exigences spécifiques sont requises.



## SIOEN siège social

Fabriekstraat 23

B-8850 Ardoois

Belgique

T: +32 (51) 740 800

F: +32 (51) 740 962

[www.sioen-ppc.com](http://www.sioen-ppc.com)



Découvrez  
nos produits