



Justrite Safety Group

826 Diamond Stat™

Tapis dissipateur statique et anti-fatigue



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

826 Diamond Stat™

Ergonomie accrue grâce à son épaisseur de 14 mm.
Dissipant statique combinant une surface rigide laminée sur une confortable mousse de vinyle pour une durée de vie et des propriétés antifatigue optimales.

- Avec revêtement antidérapant RedStop™ pour éviter aux tapis de glisser
- Technologie de fabrication UniFusion™, développée pour résister aux milieux professionnels les plus durs
- Surface vinyle en tôle de diamant procurant une adhérence parfaite et une facilité de mouvement
- Equipé d'un point de connexion femelle et d'un câble de raccord à la terre
- Les quatre bordures sont biseautées pour minimiser le risque de chutes

Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

Coloris :

- Noir

Dimensions :

- 60cm x 91cm
- 91cm x 150cm
- 91cm x 200cm
- 91cm x 300cm
- 122cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 22.8m
- 91cm x 22.8m

Accessoires :

- 825-C



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

Diamond Stat™

Général

Marque	Notrax®
Catégorie	Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires
Numéro produit	826
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Diamond Stat™
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459
Type	Milieus Secs - Tapis Dissipants Statiques
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

Reach	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Développement durable	Surface supérieure en PVC 100% recyclé
Garantie	3

Tests

Classement feu EU	En 13501-1 CfI-S1
Classement feu US	Pass
Taux antidérapant	R10
Coefficient de frottement	0.81
Surface inflammable	Il a passé

Technical Specifications

Application	Milieus industriels secs
Semelle	Vinyle micro cellulaire avec revêtement antidérapant RedStop™
Résistance Chimique	Cat. V PVC
Bordures	Bordures biseautées sur les quatre côtés
Matériel	Surface en PVC dissipant statique
Material Group	PVC
Procédé	Laminé

Diamond Stat™ Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
826S202MBL	91cm x 200cm	12	14
826S0035BL	91cm x 150cm	9	14
826S0023BL	60cm x 91cm	3.5	14
826S0312BL	91cm x 300cm	18	14
826C0048BL	122cm x linm	7.8	14
826R0375BL	91cm x 22.8m	135	14
826R0475BL	122cm x 22.8m	180	14
826C0036BL	91cm x linm	5.9	14

Accessoires

825-C