

**FULL SOFT
TECHNOLOGY**



+50

- 20

- 1 Revêtement en PE, résistant aux solvants et à l'abrasion.
- 2 Couche intermédiaire en PE cristal extra-souple
- 3 Renforcement textile
- 4 Paroi intérieure en PEBD noir antistatique

Conception 4 couches en PE extra-souple avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

Tuyau antistatique spécialement conçu pour la puvérisation de peintures.

Garages, industrie automobile, plasturgie, usines d'assemblages.

**ADAPTÉ AUX SITES SOUMIS
À LA DIRECTIVE ATEX
RÉSISTIVITÉ $< 10^6 \Omega/M$
SELON NF EN ISO 8031**

Marquage

= FLEXI SPRAY - TUYAU DISSIPATEUR PEINTURE_ PAINT DISSIPATER HOSE — Ø INT_ Ø raccords ID – PMS/MWP
20BAR/290PSI @20°C/68°F - «Année de fabrication» - MADE IN FRANCE = [N°OF code date]

FLEXI SPRAY est un tuyau haut de gamme pour la pulvérisation de peintures. Sa souplesse et sa légèreté facilitent la gestuelle lors de l'utilisation et son renforcement équilibré assure une excellente stabilité.

L'aptitude du FLEXI SPRAY à évacuer les charges électrostatiques est un gage de sécurité en cas d'utilisation dans des environnements inflammables (cabines de peintures, présence d'hydrocarbures...)


Très résistant, il est testé sur des cycles de pression de 10,000 cycles garantissant une grande durée de vie.

Pour préserver la continuité électrique, prévoir des raccords métalliques : NPS, express, rapides à olives ou à embout cannelé, collier à bande, à tourillon ou à oreilles. Raccords à coiffe. Le sertissage est possible avec des raccords non blessants. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

Voir tableau des résistances chimiques colonne E de notre catalogue ou sur notre site web www.tricoflex.com

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mm	Orange	
									L (m)	Ref
3,2	0,4	7,3	0,5	2	31	60	20	25	25	126018
									152,5	126019
									450	126020
6,5	0,4	10	0,5	1,8	44	60	20	50	25	126118
									152,5	126119
									250	126120
9,5	0,5	14,8	0,6	2,65	92	60	20	80	25	126152
									152,5	126153
									175	126154

FLEXIBLES



Raccords 1/4'			
 (mm)	L (m)	Ref	Mini cde (PC/carton)
3,2	7,5	126021	15
	10	126022	10
6,5	5	126121	8
	7,5	126122	8
	10	126123	7

Raccords 3/8'			
3,2	7,5	126023	15
	10	126024	10
6,5	5	126124	8
	7,5	126125	8
	10	126126	7
9,5	5	126155	8
	7,5	126156	8
	10	126157	6