

**SERIE V****CAISSON DE VENTILATION****CONFORMITÉ**

- ISO 3744, CE

**AVANTAGES**

- Adaptable sur tout type d'armoire, montage simple et esthétique.

- Adaptation facile entre l'orifice prévu sur le caisson et l'orifice de ventilation.  
- Liaison par tuyau souple Ø 100 mm (en option)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Construction : Acier 12/10ème  
- Couleur : Blanc 9010

Réf.	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Volume intérieur de l'enceinte de manipulation (m3)	Vitesse moyenne d'air en façade (m/s)	Tension (volts)	Puissance électrique (watts)	Intensité (A)	Puissance sonore du ventilateur dB(A) (hors flux d'air)	Débit (m3/h)	Opercules pour passage alimentation	Poids (kg)
CDV-A	235 x 235 x 250	-									8



**TRIONYX**  
1<sup>er</sup> FABRICANT FRANÇAIS  
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138, Avenue Henri Barbusse - 92140 CLAMART (France)  
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98  
www.trionyx.fr - trionyx@trionyx.fr

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Gamme phytosanitaires

Hottes et armoires à ventilation filtrante

Rétention et Réceptifs

Equipements antifeu Armoires à documents

Douches et premiers secours