



9 BIS RUE DU GRAND PRE
ZONE EURO MOSELLE SUD
57140 NORROY LE VENEUR

U-POWER SRL Via Per Borgomanero 50
28040 PARUZZARO (NO)

Tel : +33(0) 3 87 73 34 58
Fax : +33(0) 3 87 73 35 32

www.u-power.it
info.fr@u-power.it



MEMORY



REFERENCE DU MODELE : **VELAR S3 SRC ESD**

CODE : RU10124 – RED UP

POINTURE : 38 au 48

DESCRIPTION : CHAUSSURE MONTANTE A HAUTE
RESISTANCE A L'ABRASION

POIDS : 530 g le pied



LES PLUS PRODUITS :

RED UP a été conçue pour améliorer le confort au travail en maintenant toutes les caractéristiques de protection et de sécurité.

La technologie innovante **HIGH REBOUND** en Elastopan léger et flexible, développée par **BASF** garantit un retour d'énergie de 40% sur toute la surface de la plante du pied et apporte un **bien-être et un confort total réduisant la sensation de fatigue**.

Chaussure **ESD** : Résistance électrique vers le sol comprise entre 0.75 et 35 MOhm.

Fort coefficient d'adhérence. Look dynamique construit avec des matériaux très souples qui enveloppent le pied pour un confort optimal. Embout **AIR-TOE Aluminium** perforé avec membrane respirante. Poids 54 gr.



CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE :

Montage Strobel

Anti-perforation : **SAVE FLEX PLUS** résistant à 1100 N

Semelle d'usure en polyuréthane compact : anti-abrasion, résistant aux anti dérapante et antistatique. Densité 1.00

Semelle intermédiaire en PU expansé souple **HIGHT REBOUND** by **BASF**.

Antitension. Antistatique.



HIGH REBOUND BY BASF :

Flexible et légère

Capacité à restituer l'énergie

Souple et extrêmement confortable

Faible densité

Haute résistance à la traction

Coefficient de restitution supérieur à 40%

Absorbe très peu l'eau

RESISTANCE AU GLISSEMENT

SRA (SRA + SRB)		VALEURS NORMES	
		PLAT	RED UP
SRA SOL D'ESSAI PLAN EN CERAMIQUE LUBRIFIANT H ₂ O + DETERGENT	TALON INCLINEE DE 7°	≥ 0.28	0.60
	PLAT	≥ 0.18	0.30
SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	TALON INCLINEE DE 7°	≥ 0.13	0.18
	PLAT	≥ 0.18	0.30



CARACTERISTIQUES DE LA TIGE :

TIGE IMPERMEABLE PUTEK 2 hautement résistant à l'abrasion et au déchirement, Ripstop, léger, flexible et ultra-respirant.

Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.

Semelle de propreté **MEMORY ESD**: Semelle intérieure ergonomique constituée d'une mousse à mémoire de forme qui, grâce à ses propriétés viscoélastiques, améliore la répartition du poids, réduit les points de pression et améliore le soutien de la voûte plantaire et l'absorption des chocs.

Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (>15000 frictions sous 250 gr selon la norme DIN4843).

Marquage : nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.



CARACTERISTIQUES DU CHAUSSANT :

Forme : **Natural confort 11**

Embout **AIR TOE ALUMINIUM** avec membrane respirante – 200 joules

Résistance au choc en mm : ≥14 (Norme ≥ 14)

Résistance à la compression en mm : ≥14 (Norme ≥ 14)



PROTECTION :

Chaussure de sécurité

Embout de sécurité résistant à 200 joules.

Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes
EN ISO 20345 : 2011