



CARACTERISTIQUES GENERALES

- Domaine d'utilisation : tous travaux intérieur ou extérieur
- Design ergonomique permettant le port d'un grand nombre de lunettes correctrices
- Idéale en chambre propre
- Ecran panoramique offrant un large champ de vision
- **Sterilisable en autoclave** à 135° celcius durant 30mns à raison de 25 cycles : au-delà, remplacement de la lunette
- **Sterilisable par procédé chimique** : pulvérisation ou nettoyage avec des produits en vente libre (type alcool à 90°)

ELEMENTS TECHNIQUES

Branches et monture :

Matériau	: polycarbonate, ventilation latérale indirecte
Embouts	: spatule
Coloris	: translucide

Oculaires :

Matériau	: écran panoramique en polycarbonate, épaisseur 2,2mm
Filtre	: UV 2-1,2 selon EN 170
Traitement	: sans
Coloris	: incolore
Classe Optique	1 (sans distorsion pour un port permanent)
Résistance aux impacts	F, (45m/s) selon DIN EN 166

PACKAGING ET CERTIFICATION

Poids unitaire	: 39 grammes
Conditionnement	: 10paires par boîte / 50 paires par carton
Normes CE	: EN 166 + EN 170
écran : 2-1,2 .W .1 .F.CE	monture : W .166 .F .CE 0196