uvex

Lunettes à branches

uvex i-3

9190270 ◑
9190275

9190280
9190175

9190838
9190839

9190281

9190885 ◑

9190880

Accessoire : 9190001
armature complémentaire pour le modèle uvex i-3, taille standard

uvex i-3 · uvex i-3 s

- lunettes de protection à trois composants avec fonctions innovantes
- sans métal
- version standard ou étroite
- protection fiable grâce à une excellente stabilité des lunettes : l'inclinaison à plusieurs degrés des branches permet un ajustement individuel pour toutes les formes de visage
- pont de nez souple et réglable, extrémités des branches souples et antidéparantes et branches à charnière (technologie à trois composants) pour un confort de port élevé et sans point de pression

Utilisations :
- uvex supravision AR : environnements de travail avec fort éclairage ou avec une combinaison de lumière artificielle et naturelle
- uvex supravision variomatic : offshore, activités en mer

German Design Award
SPECIAL MENTION 2013

uvex i-3					
N° d'article	9190270 ◑	9190175	9190275	9190280	9190839
Oculaire de remplacement	–	–	9190258	9190258	–
Modèle	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision AR
	version standard	version standard	version standard	version standard	version standard
		Oil & Gas			oculaires antireflet
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	anthracite, bleu	noir, gris clair	anthracite, bleu	noir, gris clair	noir, bleu
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Oculaire	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE
Poids	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Unité de commande	5 paires	5 paires	5 paires	5 paires	5 paires

uvex i-3					Armature complémentaire
N° d'article	9190838	9190281	9190885 ◑	9190880	9190001
Oculaire de remplacement	–	–	–	–	
Modèle	uvex supravision AR	uvex supravision excellence	antibuée sur la face interne	uvex supravision variomatic	armature complémentaire pour
	version standard	version standard	version standard	version standard	le modèle uvex i-3
	oculaires antireflet	protection solaire	protection solaire, miroité argent	oculaires photochromiques	version standard
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Monture	noir, bleu	noir, gris clair	noir, gris clair	noir, anthracite	noir
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Oculaire	PC incolore	PC gris 23 %	PC miroité argent gris	PC vert clair	
	UV400	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE	
Poids	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Unité de commande	1 paire	5 paires	5 paires	5 paires	5 paires

MADE IN GERMANY

◑ Article non stocké, disponibilité sur demande.