

# Lunette-Masque UVEX Ultravision

Ref. 9301.105



## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Domaine d'utilisation : tous travaux intérieur ou extérieur
- Design ergonomique,
- Protection contre les impacts mécaniques et chimiques
- Ecran panoramique offrant une large vision panoramique
- Peut-être porté avec des lunettes correctrices
- **Ecran de remplacement disponible** : le changement d'écran est très facile et offre une solution économique et bénéfique pour l'environnement !

## ELEMENTS TECHNIQUES

### Branches et monture :

|          |   |
|----------|---|
| Matériau | : monture en PVC souple sans silicone, ventilation périphérique indirecte |
| Bandeau  | : élastique, hauteur 25mm   |
| Coloris  | : translucide   |

### Oculaires :

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Matériau                      | : écran en polycarbonate, épaisseur 2mm   |
| Filtre                        | : UV 2-1,2 selon EN 170   |
| Traitement                    | : <b>uvex supravision hc-af</b> (anti-rayures performant à l'extérieur, anti-buée permanent à l'intérieur, 100%uv protecteur) |
| Coloris                       | : incolore  |
| Classe Optique                | 1 (sans distorsion pour un port permanent)  |
| Résistance aux impacts        | B, (120m/s) selon DIN EN 166  |
| Réf. oculaire de remplacement | : écran supravision hc-af 9301.255  |



## PACKAGING ET CERTIFICATION

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Poids unitaire                        | : 120 grammes                                |
| Conditionnement                       | : 10 paires par boîte / 90 paires par carton |
| Normes CE                             | : EN 166 + EN 170                            |
| <b>écran : 2-1,2 .W.1.B.9.K.N .CE</b> | <b>monture : CE.166.W.3.4.9.B</b>            |