

# Lunette-Masque UVEX Ultravision

Ref. 9301.714



## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Domaine d'utilisation : tous travaux intérieur ou extérieur
- Design ergonomique,
- Protection contre les impacts mécaniques et chimiques
- Ecran panoramique offrant une large vision panoramique
- Peut-être porté avec des lunettes correctrices
- **Ecran de remplacement disponible** : le changement d'écran est très facile et offre une solution économique et bénéfique pour l'environnement !

## ELEMENTS TECHNIQUES

### Branches et monture :

|          |   |
|----------|---|
| Matériau | : monture en PVC souple sans silicone, ventilation périphérique indirecte |
| Bandeau  | : élastique, hauteur 25mm   |
| Coloris  | : translucide   |

### Oculaires :

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Matériau                      | : écran en acétate, épaisseur 2mm                |
| Filtre                        | : UV 2-1,2 selon EN 170                          |
| Traitement                    | : <b>anti-buée intérieur permanent</b> , 100% UV |
| Coloris                       | : incolore                                       |
| Classe Optique                | 1 (sans distorsion pour un port permanent)       |
| Résistance aux impacts        | F, (45m/s) selon DIN EN 166                      |
| Réf. oculaire de remplacement | : écran acétate anti-buée 9300.517               |

## PACKAGING ET CERTIFICATION

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Poids unitaire                   | : 120 grammes                                |
| Conditionnement                  | : 10 paires par boîte / 80 paires par carton |
| Normes CE                        | : EN 166 + EN 170                            |
| <b>écran : 2-1,2 .W.1.F.N.CE</b> | <b>monture : W.166.3.4.F.CE 0196</b>         |