



CARACTERISTIQUES GENERALES

- o Domaine d'utilisation : chimie, environnement très poussiéreux (ex. ponçage), nettoyage...
- o Protection contre les impacts mécaniques et chimiques, les projections liquides
- o Nouveau design ergonomique, **vision panoramique à 180°**
- o Monture en PVC **extra-souple** avec soufflet assurant un positionnement parfait sur le visage
- o Contact avec la peau très agréable
- o Lèvre périphérique assurant une bonne protection contre l'intrusion de fines particules, de poussières, et isolante au vent
- o **Traitement anti-buée très performant**
- o Peut être porté avec des lunettes correctrices
- o **Ecran de remplacement disponible** : le changement d'écran est très facile et offre une solution économique et bénéfique pour l'environnement !

ELEMENTS TECHNIQUES

Monture :

Matériau	: PVC extra-souple avec soufflet
Coloris	: bleu translucide

Oculaires :

Matériau	: acétate traité anti-buée, épaisseur 1 mm
Filtre	: UV 2-1,2 selon DIN EN 170 Filtration 100% UV
Coloris	: incolore
Classe Optique	1 (sans distorsion pour un port permanent)
Résistance aux impacts	F, (45m/s) selon DIN EN 166
Réf. oculaire de remplacement	: écran 9306.517

PACKAGING ET CERTIFICATION

Poids unitaire	: 90 grammes
Conditionnement	: 10 paires par boîte / 100 paires par carton
Normes CE	: EN 166 + EN 170
écran : 2-1,2.W.1.F.N.CE	monture : W.166.3.4.F.CE.0196