



CARACTERISTIQUES GENERALES


- Domaine d'utilisation : tous travaux intérieur ou extérieur
- Design ergonomique permettant le port d'un grand nombre de lunettes correctrices
- Protection contre les impacts mécaniques et chimiques
- Ecran panoramique offrant un large champ de vision
- Branches réglables assurant un excellent maintien quelque soit la morphologie

ELEMENTS TECHNIQUES

Branches et monture :

Matériau	: polycarbonate, branches longueur ajustable
Embouts	: Duoflex extra-souple
Coloris	: incolore / bleu

Oculaires :

Matériau		: écran panoramique en polycarbonate
Filtre		: UV 2-1,2 selon EN 170
Traitement		: uvex optidur NC (anti-rayures performant, excellente résistance aux produits chimiques, nettoyage facile, 100%uv)
Coloris		: incolore
Classe Optique		1 (sans distorsion pour un port permanent)
Résistance aux impacts		F, (45m/s) selon DIN EN 166

PACKAGING ET CERTIFICATION

Poids unitaire	: 43 grammes
Conditionnement	: 15 paires par boîte / 75 paires par carton
Normes CE	: EN 166 + EN 170
écran : 2-1,2 .W .1 .F .K .CE	monture : W .166 .F .CE 0196