

OP-775HY



Le Wonder Grip® Opty, OP-775HY est le gant idéal pour les utilisateurs à la recherche d'une solution offrant une protection élevée à la coupure (ISO13997 niveau C et ANSI : A3) et une bonne résistance à l'abrasion. Grâce à notre enduction premium en polyuréthane Xtended Performances XP!™, l'OP-775HY offre une douceur incomparable tout en protégeant de la coupure. Parfaitement adapté pour travailler en milieu sec, l'OP-775HY garantit sécurité et confort maximal à son utilisateur grâce au support tricoté en polyéthylène haute densité combiné à l'élasthanne. Le dos aéré du gant offre une respirabilité accrue : l'utilisateur gardent les mains au sec lors des tâches les plus délicates.

APPLICATIONS

- Automobile
- Métallurgie
- Sidérurgie
- Recyclage
- Maintenance industrielle
- Tri
- Assemblage
- Montage et manipulation d'objets ou pièces coupants

INFORMATION

Enduction

Polyuréthane

Support tricoté

HPPE, Elasthanne, Fibre minérale, Polyester

Jauge

13

Conditionnement

12 paires / sachet

144 paires / carton

PROTECTION

- Manutention générale

NORMES



EN388:
2016



4X43C

DOCUMENTS

Retrouvez en téléchargement sur notre site internet :

- la Fiche produit
- le Certificat UE
- la Déclaration de conformité
- les Informations contact alimentaire
- les Instructions d'utilisation

DIMENSIONS Tolérance ± 5 %

Taille	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Code couleur						
Longueur (mm)		225	235	245	255	265
Largeur de la paume (mm)		89	100	101	106	110
Longueur du majeur (mm)		72	75	78	85	90
Épaisseur (µm)		130	124	139	130	136
Poids total (g/paire)		47.5	49.2	50.8	58.3	60.2
Poids du support (g/paire)						
Poids de l'enduction (g/paire)						

CARTON

Volume	Longueur 0.530 x Largeur 0.315 x Hauteur 0.280 : Volume 0.047 (m³)				
Carton, poids net (kg)	7.2	7.4	8.5	8.7	9.0
Carton, poids brut (kg)	7.9	8.1	9.2	9.4	9.7