

WG-555 Duo

Fiche produit



PROTECTION

- Manutention générale

NORMES



EN388:

2016



4121X

DOCUMENTS

Retrouvez en téléchargement
sur notre site internet :

- la Fiche produit
- le Certificat UE
- la Déclaration de conformité
- les Informations contact
alimentaire
- les Instructions d'utilisation

APPLICATIONS

- Automobile
- Industrie mécanique
- Maintenance
- Aéronautique
- Assemblage et montage en milieux
secs et légèrement huileux

INFORMATION

Enduction

Simple en Nitrile, Paume

Support tricoté

Nylon et Microfibre, Gris et Noir

Jauge

15

Conditionnement

12 paires / sachet

144 paires / carton

DIMENSIONS Tolérance $\pm 5\%$

Taille	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Code couleur	Rouge	Violet	Noir	Gris	Jaune	Beige
Longueur (mm)	225	235	245	255	270	280
Largeur de la paume (mm)	80	85	90	95	100	105
Longueur du majeur (mm)	70	72	75	78	85	90
Épaisseur (µm)	1300	1300	1240	1390	1300	1360
Poids total (g/paire)	34	36	42	45	51	54
Poids du support (g/paire)	19.89	20.95	24.44	25	26.61	28.32
Poids de l'enduction (g/paire)	12.1	14.1	15.8	18.4	19.6	22.8

CARTON

Volume	Longueur 0.530 x Largeur 0.315 x Hauteur 0.280 : Volume 0.047 (m³)					
Carton, poids net (kg)	5.95	6.15	6.70	7.40	8.55	8.70
Carton, poids brut (kg)	6.25	6.45	7.00	7.70	8.85	9.00