

WG-338 THERMO PLUS

Le WG-338 Thermo Plus présente une double enduction en latex. Imperméable et isolé pour la résistance au froid, le WG-338 Thermo plus est conçu spécifiquement pour le travail en milieu humide et froid. Construit sur un support en acrylique brossée de jauge 13, le WG-338 Thermo Plus maintient un bon niveau de dextérité tout en apportant confort et chaleur à l'utilisateur.



AVANTAGES CLÉS

- ✓ Doublure unique en acrylique brossé offrant davantage d'isolation et de protection contre le froid
- ✓ Revêtement en latex résistant au froid et imperméable offrant un confort, une dextérité et une flexibilité inégalés. Surpasse les normes du secteur
- ✓ Orange haute visibilité, garantissant la bonne visibilité des mains de l'utilisateur et plus de sécurité au travail

TYPE DE PROTECTION

- Liquides
- Résistance au froid

APPLICATIONS

- Construction et travaux publics
- Agroalimentaire
- Agricole
- Industrie minière
- Collectivités
- Stockage, Emballage et Logistique
- Déchets

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 388



EN 511



INFORMATIONS

- Support | Acrylique
- Enduction | Latex, Tout enduit sauf poignet
- Jauge | 13
- Taille | 7, 8, 9, 10, 11
- Conditionnement | 72 paires / carton, 12 paires / sachet

TECHNOLOGIES



WONDER GRIP TECHNOLOGY™

